金属波纹管怎么样 昌运机电设备有限公司 成都金属波纹管

产品名称	金属波纹管怎么样 昌运机电设备有限公司 成都金属波纹管
公司名称	河南昌运机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市工业示范区
联系电话	13213117658

产品详情

金属波纹管膨胀节属于补偿器吗?两者有什么区别

金属波纹管膨胀节属于补偿器吗?两者有什么区别金属波纹管补偿器是一种挠性、薄壁、有横向波纹的具有伸缩功能的器件,它由金属波纹管与构件组成。波纹管补偿器的工作原理主要是利用自身的弹性变形功能,成都金属波纹管,补偿管道由于热变形、机械变形和各种机械振动而产生的轴向、角向、侧向及其组合位移,补偿的作用具有耐压、密封、耐腐蚀、耐温度、耐冲击、减振降噪的功能,起到降低管道变形和提高管道使用寿命的作用。补偿器:供热上,为了防止供热管道升温时,由于热伸长或温度应力而引起管道变形或破坏,需要在管道上设置补偿器,金属波纹管批发商,以补偿管道的热伸长,从而减小管壁的应力和作用在阀件或支架结构上的作用力。

垂直管道上的方形补偿器安装

垂直管道上的方形补偿器安装

这种补偿器通常是为了解决基础不均匀沉降而设置的。其安装位置宜选在地面与上升立管阀之间,其主要目的是除满足补偿因不均匀沉降产生的位移外,还应避免因基础沉降不均匀造成对上升立管阀门的破坏。在此情况下上升立管阀门安装位置将会抬高,引起上升立管阀操作不便,但可采取其他方式如设置阀门操作平台等方法解决。其固定支架应设置在阀门下方与补偿器之间。

高温轴向型波纹补偿器习惯上也叫膨胀节,金属波纹管供货商,或伸缩节。由构成其工作 主体的波纹管(一种弹性元件)和端管、支架、法兰、导管等附件组成。

高温轴向型波纹补偿器产品说明:

1、压力范围: 0.1-0.6Mpa

2、温度范围:小于等于1300摄氏度

3、通径范围: DN300-DN4000mm

4、疲劳寿命:2000次

该波纹补偿器可补偿高温管道的轴向变形,是由一组或两组不锈钢波纹管和碳钢连接件组成,由于产品需承受高温,承受高温部分又耐火层。(产品制作时完成)二部分构成。能满足用户对产品承受高温及产品使用寿命的需要。

金属波纹管怎么样-昌运机电设备有限公司-成都金属波纹管由河南昌运机电设备有限公司提供。河南昌运机电设备有限公司(www.changyungd.com)坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。昌运机电设备——您可信赖的朋友,公司地址:河南省巩义市工业示范区,联系人:张经理。