

无机防火保温材料 银达银通 襄阳防火保温材料

产品名称	无机防火保温材料 银达银通 襄阳防火保温材料
公司名称	襄阳银达银通节能建材有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区樊魏路与邓城大道交汇处天贸国际中心写字楼16楼1604
联系电话	13476338656 13476338656

产品详情

门窗边框与墙体连接应预留出保温板的厚度，缝隙应分层填严密，门窗洞口四周部位的挤塑板应采用整块挤塑板切割成型，铺至门窗框外沿，保温材料防火，不得拼接。接缝距四角距离应大于200mm，同时，应在洞口角处贴一块长300mm，宽200mm的45°斜向标准网格布，a级防火保温材料，做好门窗保护。当A级防火保温板用于室内装修时，相对湿度不可太高。所以石膏、水泥或别的潮湿性的工程都需要放置妥当。保温系统的起端和终端应做包边和防水处理，

适宜的室内温度和湿度状况是人们生活和工作的基本要求。对于建筑外墙来说，在大多数的情况下，建筑物室内外都会存在温差，特别是处于寒冷地区，冬季需要采暖的建筑物以及有些因夏季炎热而需要在室内使用空调制冷地区的建筑物，其外墙两侧的温差有时甚至可以达数十度之多。

因此在外墙设计中，襄阳防火保温材料，根据各地的气候条件和建筑物的使用需求，合理解决建筑外墙的保温与隔热问题，是建筑构造设计的重要内容。

防火保温材料包括岩棉板、泡沫玻璃板、玻璃棉板、微孔硅酸钙、膨胀珍珠岩制品、玻化微珠制品、膨胀蛭石制品、加气混凝土板及砌块、轻集料发泡混凝土保温板及砌块、各种无机保温粉料、无机保温浆料及其制品等。来自民用建筑外保温工程防火技术规程。

外墙保温应当将建筑科学、材料科学、消防科学和环保科学四大学科有机结合起来。任何偏离四大学科的研究均具有相对的片面性和局限性。做好外墙保温的防火需要做好以下几点：

无机防火保温材料-银达银通-襄阳防火保温材料由襄阳银达银通节能建材有限公司提供。襄阳银达银通

节能建材有限公司 (www.xfydyt.com/) 坚持 “ 以人为本 ” 的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。银达银通——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省襄阳市高新区樊魏路与邓城大道交汇处天贸国际中心写字楼16楼1604，联系人：周经理。