

安徽光纤适配器 天津合康双盛 SC光纤适配器

产品名称	安徽光纤适配器 天津合康双盛 SC光纤适配器
公司名称	天津市合康双盛光电网络技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河东区沙柳路15号
联系电话	13920086029 13920086029

产品详情

活接头特殊故障及检修例

特殊故障及检修

例一：某新增光节点，SC光纤适配器，用户反映增补3频道信号很差，有干扰现象。分析检修。用光功率计测量光接收机端光功率为-1.3dB，光功率在正常范围，用频谱仪检测光接收机输出电平，LC光纤适配器，发现并无异常，在光接收机-20dB测试口取信号用电视机监看，发现增补3频道有很多杂波干扰，其它频道正常，重换一台新光接收机后故障依旧，判断故障点可能出在分前端机房，在机房发现该光点由一分六光分路器发出，而其它用同一光分路器光点并无此现象，将该光点与另一正常光点分路器光纤交换，发现故障依旧，而另一光点信号正常，判断并非光分路器故障。因光缆在分前端机房都接上配线箱，再通过活接头与分路器连接，怀疑为活接头有故障，更换一新活接头后故障排除。分析以上故障原因可能是活接头连接精度不高，造成反射，而引起干扰。

光纤快速连接器与冷接子有何区别?

光纤快速连接器与冷接子有何区别？光纤冷接子与预埋光纤连接器结构原理相同，属于光纤快速连接器的子产品，由于它的外形与快速连接器类似因此很多人对于这两者傻傻分不清楚。冷接子与光纤快速连接器的区别主要在于它没有活动插头，在光纤与光纤或光纤与尾纤对接时用来对光链路节点处进行直接固定的连接，接点损耗约为0.1dB~0.2dB。主要作用于室内接线或狭小空间布线，FC光纤适配器，安装更为便捷、灵活。

光模块简介：

光模块(optical module)由光电子器件、功能电路和光接口等组成，光电子器件包括发射和接收两部分。简单的说，光模块的作用就是光电转换，发送端把电信号转换成光信号，通过光纤传送后，接收端再把光信号转换成电信号。

光模块主要分为:GBIC、SFP、SFP+、XFP、SFF、CFP等。信锐技术推荐大家使用现在常用的，安徽光纤适配器，如SFP、SFP+。一般情况下不会用到GBIC，原因在于GBIC体积大，并且容易坏，而现在常用的SFP则体积小，也比较便宜。

安徽光纤适配器-天津合康双盛-SC光纤适配器由天津市合康双盛光电网络技术有限公司提供。天津市合康双盛光电网络技术有限公司（www.tjhkss.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！