

雅宣弯管厂 碳钢盘管规格 碳钢盘管

产品名称	雅宣弯管厂 碳钢盘管规格 碳钢盘管
公司名称	滨湖区雅宣弯管厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区南泉镇锡南路
联系电话	15951578801

产品详情

碳钢盘管的清洁维护简介

- 1、过滤网一般3个月清洗一次，碳钢盘管，其清洁方式应选吸尘器吸清方式，该方式的优点是不用拆卸过滤网。对于不易吸干净的粉尘，则要拆下过滤网用清水加压冲洗或刷洗，碳钢盘管耐低温，清洁完晾干后再装回过滤网框架上。碳钢盘管换热器适用于高温软化水作为热源，同样有R、N、K三种型号，其中R按换热面积从4。空气过滤网的清洁工作是风机盘管维护保养工作中最频繁、工作量的作业，必须给予充分的重视和合理的安排。
- 2、碳钢盘管的接水盘一般每年清洗两次，如果风机盘管只是季节性使用，则在使用结束后清洗一次。清洗方式一般用水来冲刷中，碳钢盘管加工厂，污水由排水管排出。为了消毒，应以对清洁干净了的接水盘再用消毒水（如漂白水）刷洗一遍。
- 3、碳钢盘管翅片间附着的粉尘情况，每年吹吸一次或用水清洗一次；翅片有压倒的要用弛梳梳好，使用中央空调专用清洗剂清洗、除垢、杀菌后保持通风畅顺。
- 4、根据碳钢盘管的风机叶轮沾污粉尘情况，每年清洗一次。如果不及时清洁，风机的送风量就会明显下降，电耗增加，噪声加大，使风机盘管的总体性能变差。兼有即热式加热复原能力强的特点，同时保证稳定的水温控制，避免复杂的安装及设备占用的庞大空间，愈来愈成为民用、商业、事业性及多用途大厦的优先选择换热器。风机叶轮有蜗壳包围着，不拆卸下来清洁工作比较难做，可以采用小型强力吸尘器吸的清洁方式或用清水冲洗。
- 5、注意碳钢盘管的接头或阀门漏水要修理或更换。如果接水盘、水管、风管绝热层有损坏要及修补或更换。风机盘管不使用时，产品内要保证充满水，以减少管道腐蚀。在冬季不使用的盘管，且无供暖的环境下要采取防冻措施，以免盘管冻裂。也就是说，两者不是同种材质，尽量不要接在一起，如果由于特殊需要，两者非要接在一起，那么就采用上文我们提出的采用法兰连接，这样便能保证两者发挥各自的优势。平时注意检查温控开观和电磁阀的控制是否灵敏、动作是否正常，有问题要及时解决。

碳钢盘管制作流程的简介

碳钢盘管换热器适用于高温软化水作为热源，其内部流动的热媒所产生的离心力，使盘管产生一种高频震动，碳钢盘管规格，以下的內容讲解的是关于其碳钢盘管制作流程：

一、适度倾斜

冷凝换热盘管组自带倾斜角度，便于制冷剂排出，盘管压力降低。

二、不同管型

盘管型式有圆管及椭圆管，能满足不同形式的蒸发式冷凝器的需求。

三、无对接缝

冷凝器换热盘管由08AL钢或不锈钢制成，无对接缝，减少流失。

四、盘管洁净

因盘管通过自动制管机制作成型，经探伤检测，一次性封装成型，减少了管壁氧化层产生，并冲氮气封堵，保证盘管内洁净度。

五、气密测试

冷凝换热盘管组装及整体热浸锌后(不锈钢制作的盘管无需热浸锌)均在水中经2.5Mpa气密性试验(3次)确保无泄漏。

小知识：碳钢盘管要在特别的时候把整个盘管拆下来，浸泡在清洗空调盘管的清洗池中，原因是其用量比较大，否则会直接影响产品质量和特性。

碳钢盘管的原意是碳钢碳钢的防锈功能是比较差的，简单遭到外界要素的腐蚀然后影响碳钢盘管的运用功能。所以碳钢盘管在消费制作的时分必需要经过一些防锈处置方可投入运用。碳钢盘管常用的防锈处置首要分为镀金属层或者刷防锈漆。碳钢盘管所运用的范畴比拟特殊，所以它请求的原料必需光滑、抗拉、抗压、抗扭等特性，它能够在高压力的环境下运用而不会歪曲变形。因为碳钢自身的毛刺很少，所以它的摩擦力也很小，可以更有效的应用在设备旁边。雅宣弯管厂(图)-碳钢盘管规格-碳钢盘管由滨湖区雅宣弯管厂提供。碳钢盘管的原意是碳钢碳钢的防锈功能是比较差的，简单遭到外界要素的腐蚀然后影响碳钢盘管的运用功能。“波纹填料,槽钢弯圆,半圆弯管,封头盘管,U型管,”就选滨湖区雅宣弯管厂(www.wxyxwg.com)，公司位于：无锡市滨湖区南泉镇锡南路，多年来，雅宣弯管厂坚持为客户提供好的服务，联系人：黄雪娟。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。雅宣弯管厂期待成为您的长期合作伙伴！