

咸阳钢质防火门安装 咸阳钢质防火门 乐乐门业

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 咸阳钢质防火门安装 咸阳钢质防火门 乐乐门业 |
| 公司名称 | 西安乐乐门业有限责任公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 西安市雁塔区富裕路西晁鱼化工业园区甲字8号-2 |
| 联系电话 | 15389052111 |

产品详情

陕西防火卷帘门面积计算规则。咸阳钢质防火门公式一：无封箱后背防火卷帘门的面积的计算：1、内部安装： $W * (H + Y) = S$ 。2、外部安装： $(W + 0.2) * (H + 0.4 + Y) = S$

(单位：m)。公式二：带封箱和预卷防火卷帘门的面积的计算：1、内部安装： $W * (H + F + Y + B) = S$ (F=1.0m B=0.4m)，注：二面封箱：F=1.0m；三面封箱：F=1.6m B=0.4m。陕西防火卷帘门有钢质和无机布二种，咸阳钢质防火门它们的防火卷帘门面积计算也是不太一样的。就防火卷帘门封箱的尺寸就不一样，无机布双轨双帘门封箱尺寸：400mmX900mm，咸阳钢质防火门而钢质防火卷帘门的封箱：400mmX600mm。所以防火卷帘门的面积也就不一样了，咸阳钢质防火门希望大家在计算的时候也要考虑到封箱尺寸的不同。

防烟楼梯间防火门的设置。

防烟楼梯间是指具有防烟前室和防排烟设施并与建筑物内使用空间分隔的楼梯间。其形式一般有带封闭前室或合用前室的防烟楼梯间，用阳台作前室的防烟楼梯间，用凹廊作前室的防烟楼梯间等。在楼梯间入口处设有防烟前室或设专用排烟用的阳台、凹廊等，且通向前室和楼梯间的门均为乙级防火门的楼梯间。防烟楼梯间防火门的设置要求：

(1)楼梯间入口处应设前室、阳台或凹廊。

(2)前室的面积，咸阳钢质防火门，对公共建筑不应小于6平方米，与消防电梯合用的前室不应小于10平方米；对于居住建筑不应小于4.5平方米，与消防电梯合用前室的面积不应小于6平方米；对于人防工程不应小于10平方米。

(3)前室和楼梯间的门均应为木质防火门，并应向疏散方向开启。按照防火门规范等级设置。

(4)如无开窗，须设管道井正压送风。但是一类高层必须有管道正压送风。

防烟楼梯间防火门必须对其密封性做以严格要求，门框、门扇上镶嵌的防火密封条不得缺失，它的作用既在于防止烟雾扩散蔓延。

固然，咸阳钢质防火门不只是火灾，咸阳钢质防火门安装，任何特别境况下，电脑的操作，都也许带来开闭的便捷。现在很多的车间和公共场合里面都是需要使用西安钢质防火门，咸阳钢质防火门因为这种材料是能够保证让防火性的材料的大更好利用的一个方面，当人们都合理化的从这种方面去判断时，咸阳钢质防火门定制，咸阳钢质防火门在确实是可以带来的影响力还是很大的，这种门类所具有的几种基本的组成部分，从这些组成的部分里面是能够更好的去使用，当然从这样的方面来进行判断的时候，咸阳钢质防火门这是让整体的这个防火性得到一定的保证的非常重要的方面，所以这种方面是可以直接去控制的。咸阳钢质防火门安装-咸阳钢质防火门-乐乐门业(查看)由西安乐乐门业有限责任公司提供。咸阳钢质防火门安装-咸阳钢质防火门-乐乐门业(查看)是西安乐乐门业有限责任公司(www.lelemenye.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：刘经理。