

电商服装测试 山东纺织检测中心 电商服装

产品名称	电商服装测试 山东纺织检测中心 电商服装
公司名称	山东省纺织产品质量监督检验测试中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市四方区山东路195号
联系电话	13573221092

产品详情

耐水色牢度检测

耐水色牢度检测

耐水色牢度反映纺织品在一定水分、压力和温度的共同作用下，自身变色和对贴衬织物的沾色的情况。测试时，试样与贴衬织物充分浸湿后，在负载一定压力的情况下放入某一温度的烘箱内一定时间，取出晾干，评价变色和沾色级数。变色和沾色等级共分5级，从5级到1级逐渐变差。

提高面料的耐水色牢度，最主要途径是合理选用染料，电商服装，特别是应选用固色率高和稳定性好的染料。合理制定和控制染色工艺，强化固色条件，形成稳定性高的共价键，可使染料充分固着。例如在反应性较差的染料染色时可选用催化剂，或选用适当的固色剂，或采用在较高温度下固色。

色牢度检测

色牢度检测项目

色牢度是体现产品质量的一个基本指标。染料脱色不仅影响衣物外观，并且会通过皮肤被人体吸收。基本的纺织品色牢度测试包括：耐洗牢度，耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度和耐日晒色牢度。服装及家用纺织品的安全性，其中体现在产品的燃烧性能，尤其是对于儿童及睡衣类产品，是否符合燃烧法规规定，对于产品的销售是非常重要的。山东省纺织产品质量监督检验测试中心专业从事纺织品检测服务，如果需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

试剂与设备

乙酰qing酮试剂(纳氏试剂)：在1000mL 容量瓶中加入150g 醋酸铵，用800mL水溶解，然后加3mL 冰醋酸和2mL 乙酰bing酮，电商服装质量测试，用水稀释至刻度，用棕色瓶储存。在1000mL

容量瓶中加入150g。储存开始至12h 试剂颜色逐渐变深，为此，用前必须储存12h，试剂6~8个星期内有效，经长期储存后其灵敏度会略有变化，故每星期应画一校正曲线与标准曲线核校为妥。

甲醛溶液：浓度约37%(m/V 或m/m)。

双甲酮(dimedone)乙醇溶液：1g 双甲酮用乙醇溶解并稀释至100mL，用前即配。

容量瓶：50mL、250mL、500mL、1000mL。

碘量瓶或带盖三角烧瓶：250mL。

单标移液管：1mL、5mL、10mL、25mL;刻度移液管：5mL。

量筒：10mL、50mL。

分光光度计(波长412nm)。

试管和试管架。

恒温水浴锅： (40 ± 2) 。

2号玻璃漏斗式滤器。

天平：精确至0.2mg。

所有试剂均采用分析纯试剂，所有用水均为三级水。

电商服装测试-山东纺织检测中心-电商服装由山东省纺织产品质量监督检验测试中心提供。电商服装测试-山东纺织检测中心-电商服装是山东省纺织产品质量监督检验测试中心(www.sdfzjc.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：臧先生。