

义乌城西安装空调义乌东河空调维修 义乌市城西空调维修电话

产品名称	义乌城西安装空调义乌东河空调维修 义乌市城西空调维修电话
公司名称	义乌市欧尚家政服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	漓江街50号3楼
联系电话	13216247233 13185164750

产品详情

义乌城西13185164750安装空调义乌东河 空调维修 义乌市城西空调维修电话

空調抽真空有三種方法：

(1) 低壓單側抽真空，直接將壓力表藍色表管（低壓表/真空表）接在空調的大管工藝口上（低壓管），然後關閉紅色表管（高壓表）的高壓閥門（閥門1），然後啟動真空泵，隨即打開低壓閥門（閥門2）進行抽真空，注意觀察低壓壓力表的指針變化，（2）壹般抽30分鐘或指針指在-0.06Mpa位置，將低壓表的閥門關閉，在切斷真空泵電源。3）高低壓雙側抽真空就是在空調高、低壓管上的工藝口分別接上管然後進行抽真空。（4）復式抽真空 就是對整個制冷系統進行二次以上的抽真空，以獲得理想的真空度，經過壹次抽真空後，制冷系統內部保持了壹定的真空度。此時關閉高、低壓表的閥門，去掉真空泵接上冷劑鋼瓶向系統內充註冷劑（壹般充1~2Kg就可以了）；啟動壓縮機運轉數分鐘，使系統內殘存的氣體與制冷劑混合，再開啟真空泵進行第二次抽真空，抽空時間至少在30分鐘以上，這樣能使系統內的氣體進壹步減少，以達到規定的真空度。這種方法比單側抽真空效果好，但要損耗壹定的冷劑量和時間。管工工具及使用方法：（1）割管割管刀也稱為割管器，是專門切斷紫銅管、鋁管等金屬管工具。割管刀的使用方法：將銅管放置在滾輪與割輪之間，銅管的側壁貼緊兩個滾輪的中間位置割輪的切口與銅管垂直夾緊。然後轉動調整轉柄，使割刀的切刃切入銅管管壁隨即均勻地將割刀整體環繞銅管旋轉。如下圖所示：空調擴管器的使用方法擴管器又稱為漲管器。主要用來制作銅管的喇叭口和圓柱形口，擴管器的夾具分成對稱的兩半，夾具的壹端使用銷子連接，另壹端用緊固螺母和螺栓緊固。兩半對合後形成的孔按不同的管徑制成螺紋狀，目的是便於更緊的夾住銅管。

