

山特UPS电源MT500A 监控电脑服务器机房设备

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 山特UPS电源MT500A 监控电脑服务器机房设备 |
| 公司名称 | 北京华誉鼎盛科技有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:山特 规格:MT500 库存:999 |
| 公司地址 | 北京市海淀区上庄镇翠北家园3号楼4单元202 |
| 联系电话 | 18612394458 18612394458 |

产品详情

C6-10kVA 是一款继承上一代城堡系列UPS的品质，并在其基础上表现更加出色的双转换在线式UPS。在有效解决9种电力问题（断电、市电电压过高或过低、电压瞬间跌落或减幅震荡、高压脉冲、电压波动、浪涌电压、谐波失真、杂波干扰、频率波动）的基础上，C6-10kVA大幅提高了其在可靠性、性、适应性和灵活性等方面的表现，满足了用户对稳定且不间断电力的需求。同时，其所具备的丰富的可扩展功能，也为满足用户的个性化需求提供了保障。

全新升级

全新的功率设计和散热设计。通过使用更强壮的电子器件，更

成熟的DSP控制技术，来实现提供高可靠性不间断电力的目的

功率因数再次提高

功率因数由0.8升级至0.9，相比传统UPS，带载量增加28%。创新的散热设计，体积更小，功率密度更高

更率，更强适应性满载效率高达94%，半载时效率即可达到93.5%，ECO模式下效率更可高达98%，为您节省了宝贵的能源。超宽输入电压频率范围（40Hz-70Hz），适应不同的电力环境，兼容发电机，为您的设备提供更优质的保障

人性化设计，为您量身定做超低静音设计，正常环境下UPS运行噪音低至47dB，为您的设备提供静谧无声的不间断电力供应

注意

安装时应确保并联的 UPS 靠近放置，且并联系统的各 UPS 的输入输出电缆长度之和尽可能相等。

并联系统各 UPS 交流输入、交流输出、电池的接法、相序应严格一致，确保并联系统旁路电源的同相。

以机架式并联安装为例，安装示意图如图 3-11 所示。

图3-11 机架式并联安装示意图

2. 将并联系统的其中一台 UPS 的 PE、交流输入、交流输出连接到另一台 UPS 的 PE、交流输入、交流输出。
3. 将两台 UPS 的电池接线端分别接至其外接电池。
4. 将其中一台的 PE 接地、交流输入接至市电、交流输出接至负载。
5. 用所配的并联电缆（通信线）将并联系统各 UPS 的并联口全部连接好，并紧固相应的 PALL 头的螺丝。

UPS2000-G1-(6kVA-10kVA)

用户手册 3 安装