

轴承加热器 诚信

产品名称	轴承加热器 诚信
公司名称	泰州市海陵区诚信液压机具厂
价格	1980.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:诚信 型号:HA-3
公司地址	泰州市凤凰路街道工业园区
联系电话	0523-86133263 13961012474

产品详情

是否提供加工定制 是 品牌 诚信
型号 HA-3 重量 80

产品分类 -> ha /stha型轴承加热器

ha /stha型轴承加热器一、产品图片展示

二、参数及性能

型号项目	stha-1	stha-2	stha-3	
额定功率	2.2kva	3.3kva	5.5kva	
额定电压	220v	220v	380v	
额定电流	10a	12a	15a	
控制方式	手控、温控、时控			
磁性探头	有	有	有	
自动退磁	自动	自动	自动	
时间数显	有	有	有	
温度数显	有	有	有	
最高加热温度	300	300	300	
加热工件	内径	30-70 mm	70-100mm	100-200mm
	外径	> 250 mm	> 360mm	> 440mm
	宽度	110 mm	115mm	140mm
重量	45	55kg	85kg	120
退磁效应	残磁 1.			

附轭铁一览表

型号	轭铁规格	尺寸 (mm)	数量	适用范围
----	------	---------	----	------

ha-1	14	20 × 20	1	
	15	40 × 40	1	
ha-2	18	50 × 50	1	
	19	60 × 60	1	
ha-3	22	70 × 70	1	
	23	80 × 80	1	

备注：加热内径超过200mm的工件，我公司将接受用户预约订货，为你

三、用途ha/stha系列轴承加热器，主要用于对轴承、齿轮、衬套、轴套、环、连接器等多种类型的金属件进行加热，通过加热使之膨胀，达到过

1.省钱 节电90%，节油100%，节约厂房占地面积70%2.省时
工作效率提高4倍以上，操作人员减少60%。3.可靠
加热均匀，绝对清洁，有利于提高装配质量。4.安全 绝无火警危险。5.3
，有利于环境改善和工作人员的身体健康。四、结构ha/stha系列轴承加
合一体安装在一手车上，移动式结构，便于现场施工灵活应用，可拆装
轴承或其它加热工件之用。五、操作程序1、将轭铁放置在主机的端面
制开关的电源插座上。3、检查接地线是否良好，通电后用测电笔测试。
机通电。5、检查轭铁对地应无电压。6、按动停止按钮主机断电，停止
格的轴承或其它工件，选择不同的轭铁套上，将此轭铁 放在主机的顶端
、加热时，应将传感器插入“传感插座”，并将传感器紧贴被加热工件
需的温度，将会自动关断电源或按一下停止开关。10、停止加热后，轭
下轴承后将轭铁再放回主机顶端。11、如果重复使用，不间断地加热轴
轴承再套进轭铁，按一下启动按钮即可。六、注意事项1、供电电源的
机未放置轭铁前，严禁按启动按钮开关，否则会损坏仪器或烧毁保险丝
温度切勿超过150 。否则会引起轴承退火。4、为了提高加热效率，根
应的轭铁时，应尽量选横截面积较大的轭铁。5、主机必须平整放置切勿
面须吻合。6、必须当主机断电后，方可取轭铁中的加热部件。7、轴承
下表。