

山特UPS电源MT1000S工作站通信设备精密仪器专用

产品名称	山特UPS电源MT1000S工作站通信设备精密仪器专用
公司名称	北京华誉鼎盛科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:山特 规格:MT1000S 库存:999
公司地址	北京市海淀区上庄镇翠北家园3号楼4单元202
联系电话	18612394458 18612394458

产品详情

技术指标：特别配置稳压输出电源插座 MT系列UPS是专门针对网络节点及工作站用户而设计的全能上网型UPS。MT500/mt500 (S) 分别具备800VA/1600VA的稳压输出容量，自动调节输入电压。除了保护电脑外，更可外接打印机或扫描仪等电脑外设，避免了复杂的外部连线，并可对设备进行突波保护。宽电压/频率输入 电压输入范围达162~286VAC，特别适用于电力环境恶劣的地区，更可搭配发电机使用。独创国标+美标双用插座

独创的双用插座，解决不同形式的电源插头的需求，不需另外准备转接头。网络保护 网事无忧 配备RJ45/RJ11网络保护接口，提供网络缆线或外接modem，对上网设备进行突波保护，有效保护设备的安全。电源智能管理 具备DB-9P电脑通讯接口，搭配山特网站免费下载的WinPower2000软件，可进行自动存盘关机并对UPS使用情况进行实时监控管理。CPU集成控制 MT系列UPS采用先进的CPU集成控制技术，能够更加精确可靠地侦测断电、短路、过载、高低压、突波等电力状况，为负载提供全方位的保护。NFB可恢复断路器 当UPS超载后只需重新按下RESET按钮即可，不需更换保险丝。内置高品质松下蓄电池 采用原装高品质免维护松下蓄电池，电力持久、稳定，有效提高UPS的使用可靠性。1KVA长效型供电设计 特别适合长时间供电不足的地区使用

技术参数

型号	额定容量	插座(国标)(3)	稳压输入范围	电池模式输出电压	密闭式铅酸蓄电池			外观尺寸W×D×H(净重)
					数量	备用时间(半载)	充电时间	
MT500-pro	500VA 100VA	3(1) 1(2)	148~295VAC(超强模式) 173~266VA	220±10%VAC (50±1Hz)	1	6-8分钟	10小时	198×317×79mm 5.0Kg
MT1000-pro	1000VA 200VA	2	148~295VAC(超强模式) 173~266VA	220×430×84mm 9.5Kg				
MT1000L-pro	4	30分钟	2×(220×430×84) 5.6Kg	200VA				

MT1000S-pro	长效机配6A大电流智能充电模块，可外接电池组，备用时间任选。	220 × 430 × 84mm 4.3Kg	技术参数:网络保护端口：RJ45/RJ11;通讯端口：DB (1) “ 稳压 + UPS输出 ” 插座，可保证负载不断电之” 输出插座，可外接打印机或扫描仪等电脑外设，系列UPS是针对网络设备、IT设备而设计的全能上网 输入电压范围超宽，并能提供多种安装、监控方式，论用户的应用环境如何改变，MT都可以随需而变，独立的稳压输出插座可外接打印机或扫描仪等电脑。特别配置浪涌保护插座配备RJ45/RJ11网络保护接入范围达到148~294VAC（超强模式）、频率范围4，特别适用于电力环境恶劣的地区。更可搭配发电。智能插卡机器配有智能插槽，除标准串口电源智能EMD环境监控器等监控配件，可实现多种模式的U满足不同用户对UPS后备时间需求，MT系列分为三通用用户对不间断电源需求。延时型UPS配有山特原区使用。长效型UPS可外接电池箱，特别适合长时间
-------------	--------------------------------	---------------------------	--