

户用热量表-山东思达特专业制造

产品名称	户用热量表-山东思达特专业制造
公司名称	山东思达特测控设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:思达特 型号:L-B 测量范围:2-95 ()
公司地址	潍坊市经济开发区民主街2010号4A座
联系电话	86-5362200307 18263607327

产品详情

品牌	思达特	型号	L-B
测量范围	2-95 ()	外形尺寸	20-25 (mm)
装箱数	1000		

	户用热量表
	概述 特点 技术参数

I-b型热量表具有计量准确、耐高温高压、耐磨损、不宜堵塞、易清洗、易维护、外观小巧美观等特点
采用双流束独立计量表芯，可在线拆卸、清洗及更换，不影响计量精度，方便系统维护。基表全金属外壳设计
温度传感器使用最新一代16位微处理芯片，计量精度高、测量稳定、功能强大并具有极低功耗；

结构紧凑，适应户内及管道井等知种安装环境。计算器部分可水平任意旋转，还可以垂直旋转90度；

当安装空间不足或在安装位置观察不便时，可将计算器取下，安装在易于观察的地方；

根据需要，当夏季系统工作于制冷工况时，热量表可自动进行总冷量计算；

电源为环保锂电池，寿命大于5年；

可选配红外、rs485、mbus、无线数据输出接口；

自动计量及显示累积热量、冷量；

出、入口温度测量及显示；

累积流量计量及显示；

自动诊断及报警信息显示；

EEPROM可以长期保存所有仪表参数和计量数据

工作环境：a类

工作压力：pn1.6mpa

环境温度：5-55度

环境湿度：15-85%rh

公称口径	a类	dn20	
额定流量 m3/h	1.5	1.5/2.5	
最小流量m3/h	0.030	0.030/0.050	
最大流量m3/h	3	3/5	
精度等级	3级		
温度测量范围(度)	2-95		
温差范围k	2-70		
安装方式	水平、垂直可选；入口、出口可选		
工作压力mpa	1.6		
压力损失mpa	(在qb下) 0.025		
防护等级	ip52		
电池类型	锂电池		
电池寿命	大于5年		

公称口径	l	l1	h	h1	h2	h3
15	130	225	108.5	140	91.5	63.5
20	130	235	108.5	140	91.5	63.5
25	130	250	114.5	146	91.5	63.5

针对中国热量表行业存在的易堵塞,磨损大,寿命短,安装受限,性能不稳定等技术难题,我公司过硬的技术实力生产研发了此产品。

采用双流束独立计量表芯,可在线清洗、拆线及更换,不影响计量精度,方便系统维护。金属外壳设计,双重密封。

可选配红外、rs485、mbus、无线数据输出接口

咨询热线: 0536-2200307 8661299