

恒力牌智能牛场清粪机

产品名称	恒力牌智能牛场清粪机
公司名称	荥阳市恒力机械厂
价格	40000.00/台
规格参数	品牌:恒力 型号:r1.5 产地:河南郑州
公司地址	荥阳市城关乡李克寨村
联系电话	0371-64666649 15517131616

产品详情

智能牛场清粪机是目前使用面广，使用成本低、环保绿色无污染的理想粪污处理设备。已成为新建标准牛舍标配清粪设备。与传统人工、铲车相比显著降低养殖场清粪成本。

牛场全自动清粪机采用先进的减速机，保证输出传动比的合理性。电机与减速机直连式体积小，操作简便。镀锌刮板保证了清粪机超长使用寿命。刮板由高精度数控机床制作成型，永不变形。热镀锌处理。铁制链条超耐磨，寿命长。牛场清粪机操作及应用：操作者应了解本机构、性能以及行程开关的控制情况，经常检查控制系统与安全系统的使用可靠性，经常清除刮粪板上的残余粪便，以延长机具的使用寿命。

牛场清粪机安装

1齿轮式清粪机适用与长距离粪道用于牛场

恒力清粪机安装

安装之前备好

1：粪沟

粪沟预留 方钢80*3的U型槽钢预埋粪道中间

2：主机

主机安装应挖成1.2米见方,深70厘米的坑，然后使混凝土浇注，浇注完上平面应比粪沟底面低12-13厘米，

好打上预埋铁，便于安装主机，拿电焊焊接好.或使用大号膨胀螺丝也可。

3：转角轮

安装转角轮千万要注意,参考安装图，荥阳市恒力机械厂提醒你

4：链条

采用链条式，牛场清粪机所用的是链条

5：紧绳

开机之前先给减速箱加齿轮油，然后再紧绳。紧绳应该有2个人，1个人把着开关，另1个人把链条锁定在刮粪板架子上，然后把链条头固定的转向轮的轴上，然后一个人拉链条，一个人开开关，让主机把链条拉紧然后把链条扣刮板在拉紧即可。

牛场自动刮粪机产品优势分析

- 1、解放劳动力，从传统的人工清粪，铲车清粪到智能化刮板清粪，从而减少劳动强度、节省人工成本和管理繁琐。
- 2、清粪不影响牛只休息，增加饲料的利用率，防止隐性浪费。
- 3、改善牛只生活环境，减少蹄病和乳房炎等疾病发生，从而减少牧场的隐形损失。
- 4、现场一键启动，只需定期维护。远程控制可升级为牧场工业化控制（如需准备升级提前告知），错峰用电为牛场节省配电需求。
- 5、刮板型号设计灵活，为客户节省一次性固定资产投入。
- 6、防冻功能启动，使用环境不低于零下15度，正常使用。每隔一段时间启动向前移动一定距离（0.5m—1m）后回位，移动距离通过时间或位移控制。气温低时开启防冻功能，刮板24小时运转。
- 7、设计驱动单元灵活，为客户节省线路投资。
- 8、刮板设计理念超前，真正为客户着想，变滑动摩擦为滚动摩擦，大大提高了易损件的使用寿命。
- 9、驱动单元为技术专业定制机型，性能稳定。
- 10、漏粪口设计灵活根据客户条件能够完美解决。
- 11、西门子控制系统自助开发，升级调整灵活，使用寿命长且安全。
- 12、刮粪板可调节暂停状态，当电机的拉力超过该位置设定大载荷时，驱动电机就停止，通过延时后再启动，并报警
- 13、刮粪板的暂停启动时间间隔可调。有行程显示、报警显示。
- 14、牛舍长度配有程序自动修复设计，避免累计错位误差的影响。
- 15、安装和服务有专业的技术团队，定期电话回访和现场回访，24小时服务。

1	0.75kw变频电机	1台	台湾利铭	BS-JSJ 0.75KW	国产变频主机
2	控制系统	西门子	变频plc控制器	短路，过载，接地，低压，缺相多种保护，质保	
3	清粪机主机	恒力机械	碳钢热镀锌		
4	链条盒	6个	360*360*86mm	国标质保	
5	链条		恒力机械	15mm	热镀锌工艺
6	主刮板	2块	45钢		
7	副刮板	4块			

销售热线：15517131515 李先生