水电站大坝裂缝止水材料之GB柔性填料

产品名称	水电站大坝裂缝止水材料之GB柔性填料
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	5531.00/吨
规格参数	类型:SR填料 型号:SR-2型 包装:箱装
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

GB柔性填料的适用范围有下列几类：

1.GB柔性填料应用在各种各样道路灌缝和道路填路工程项目中，例如应用在飞机跑道中、应用在高速路基本建设中，GB柔性填料的抗压强度高，使用性能能好，在路面灌缝工程项目中应用是十分适合的。

2.GB柔性填料应用在大中型水利水电工程的坝基密封性中，如双双组分聚硫密封胶商品和软木板橡胶垫全是能够应用在大中型水利水电工程的变形缝中的。这几类商品的防潮好用，能够长期性承受水流的冲击性。

3.GB柔性填料可以应用在各种各样墙面的防水施工中，这都是GB柔性填料较为普遍的1个主要用途。

4.GB柔性填料还被普遍的应用在各种各样桥梁工程施工中，在许多桥梁工程施工中必须应用到GB柔性填料商品。

GB柔性填料工程案例：

在建州河暗渠工程项目6标段，建筑变形缝工艺流程施工现场，选用了工程橡胶有限公司生产制造的GB柔性填料。作为面板坝的止水密封材料，其施工质量好坏直接影响到止水效果。

GB(SR)柔性填料性能；

GB(SR)柔性填料是为混泥土面板，堆石坝附近缝和伸缩式止水而开发设计生产制造的新式止水原材料,它以特种橡胶为原材料,具备丰富性.高塑性、耐温性、抗寒性、抗老化性，还具备实际操作简变，耐潮、黏附特性好等特性。

GB柔性填料施工温度：

GB柔性填料在石棉布或白帆布的表层上涂覆硫化橡胶，随后好几层地叠合，或是好几层地卷绕，再加温充压成形。GB柔性填料高应用溫度达到120～130℃，密闭性优良，能用在120℃下列的底压蒸气、水和氨液，关键作为往复泵和阀杆的密封性，可用以低速档传动轴的密封性。当涂覆硬硫化橡胶时，可用以水压机的液压缸的密封性。因为他们含有润滑液不够，应用中需多加润滑液。