

XTG-R22系列21.5寸触控显示终端

产品名称	XTG-R22系列21.5寸触控显示终端
公司名称	济南泰格电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市高新区齐盛广场5-901
联系电话	0531-88567889-801 15069196988

产品详情

XTG-R22系列21.5寸触控显示终端主要用于微小型数据机房、网点、档案库房等场所，集中监控管理系统的核心采集、处理、智能管理核心设备。

功能特点：

I 主机低功耗工业级ARM核心板架构，超低功耗、低发热量、长寿命、运行稳定；

I 采用Linux、Android嵌入式系统，运行稳定，无病毒和漏洞风险；

I 实时短信、声光、WEB窗口报警，快速响应、精准定位；

I 多级别告警设置、多级别权限管理，责任到人，安全性高；

I 内嵌WEB采用HTML5技术，远程浏览无需安装插件、跨平台浏览自动适应；

I 系统支持WEB端远程配置，高效、便捷；

I Modbus-tcp数据转发，数据共享、无缝对接；

I 全RJ45接口，全POE供电，部署便捷、节省资源、标准化搭建、批量复制；

I 支持WIFI快速组网，支持WIFI热点，移动设备无线接入；

I 21.5寸高清触控显示屏，分辨率1920*1080；

I 前开门设计，配置安全锁，维护管理更加灵活、方便；

I 壁挂式设计，磨砂烤漆，外观高档、美观；

I 三面通风孔，内置散热风扇，确保运行稳定可靠；

I 内置导轨、理线架，方便配套设备安装，线路整理整齐有序。

产品参数：

型号	XTG-R22A	XTG-R22B
适用场景	智能监控系统 安卓管理终端	数据机房/ 档案库房 监控管理 主机
处理器	Android	显示屏 Android/ 主机Linux
供电	220VAC 50HZ	220V AC 50HZ
内存	——	256MB (可 选配1G)
10/100M网口	1路	8路
USB	2路	
RS-232	1路	
RS-485		
WG26		

读卡器接口	
电锁驱动接口	
开关量输入 (DI)	6路
开关量输出 (DO)	4路
本机DI/DO联动配置	支持
声光报警器	
LAN口智能设备接入数量	
WIFI热点	
触控显示屏	21.5
触摸屏类型	电容屏/多点触控
屏幕分辨率	1920*1080
前开门/安全锁	支持

设备/ 理线 舱	
安装 方式	壁挂式安装
工作 环境 温度	-20 ~ 60
工作 环境 湿度	10% ~ 85%
外形 尺寸 (mm)	宽600*深100 *高460