

百叶式调节风门,百叶窗调节风窗阻燃防腐效果好

产品名称	百叶式调节风门,百叶窗调节风窗阻燃防腐效果好
公司名称	山东荣启智能科技有限公司
价格	2900.00/套
规格参数	品牌:和利隆 型号:SWM 产地:山东济宁
公司地址	山东省泰安市泰山区
联系电话	15908099296 15908099296

产品详情

百叶式调节风门,百叶窗调节风窗阻燃防腐效果好

百叶式调节风门、风窗采用钢框结拼,钢板组成滑槽,窗板,配置手动控制装置,双向或三向推拉滑动任意调节风量。调节式风门从门扇的数量上可分为单扇调节风门和双扇调节风门;单扇矿用调节风窗适合在巷道比较狭窄的位置使用。对无压气动调节风门,矿用气动无压风门来说,每套都是两组风门组成的,是不需要在设有反向的风门,而对于老式的风门来说,是因为受巷道负压而受到的影响,所以必须的设置反向的风门,防止风流在倒向的时候使用,每组有正反两扇风门既由两组四扇风门组成涌入其他区域引发灾害控制突出时的,沿回风巷道流入回风系统。

百叶式调节风门,百叶窗调节风窗特点:

- 1、可根据需求灵活调节风量的大小
- 2、操作简捷、方便
- 3、组合式机构、便于安装,拆卸和运输,可重复使用
- 4、采用复合材料和玻璃钢涂覆,阻燃、防腐、防潮

百叶式调节风门,百叶窗调节风窗百叶式调节风窗是矿井通风系统的调节装置,通过改变风窗页之间的间隙达到控制通风量的目的,在风门或风墙上部开一个矩形窗口,安装调节风窗,通过改变风窗的开口流通面积(即开度)实现对巷道风量的调节。

现行各矿使用的调节风窗一般都是自制的，结构和性能均不够理想，而调节风窗的调节性能直接形象通风系统的风量调节效果。

百叶式调节风门框架采用5mm厚钢板及50*50方管焊接，经久耐用，不易变形，伸缩扇选用高强度碳钢材料，具有阻燃、隔热、防腐、防潮性能，整体焊接打磨后，除锈处理，表面先经过防腐磷化处理，再喷涂纳米耐高温磁漆，外观美观大方。