

橡胶板|三元乙丙橡胶板厂|三元乙丙橡胶板厂家

产品名称	橡胶板 三元乙丙橡胶板厂 三元乙丙橡胶板厂家
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	12.00/米
规格参数	类型:橡胶板 硬度:60邵尔 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

三元乙丙橡胶板施工时注意事项：

在施工中，在混凝土浇注过程中把三元乙丙橡胶板部分或全部浇埋在混凝土中，如果混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于橡胶的撕裂强度比拉伸强度低3-5倍，因此一旦被刺破或撕裂时，不需很大外力裂口就会扩大，所以在三元乙丙橡胶板定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免三元乙丙橡胶板被刺破，所以在天然橡胶止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免被刺破，影响三元乙丙橡胶板的防水效果。

三元乙丙橡胶板产品性能：

三元乙丙橡胶板是利用橡胶的高弹性和压缩变形的特色，在各种负荷下产生变形，从而起到有效的禁锢密封，防止建筑构造的漏水、渗水及减震缓冲的作用，在一般的工程建筑设计中，由于不能连续浇注，或由于地基的变形，或由于温度变化而引发的混凝土的构件热胀冷缩等原因，需要留有施工缝，沉降缝，变形缝，在这些缝外必须安装三元乙丙橡胶板来防止水的渗漏的问题。

三元乙丙橡胶板分类：

工程橡胶有限公司生产的三元乙丙橡胶板按照原料进行分类可分为橡胶止水带、橡塑止水带、三元乙丙橡胶板，按照形状可分为651型止水带、外贴式止水带、中埋式止水带、可卸式止水带、可注浆式止水带，三元乙丙橡胶板按照加工方式可分为普通橡胶型、钢边型止水带、遇水膨胀型止水带、丁基自粘型止水带。