

煮豆浆加热配套用的电热蒸汽发生器宇益能源科技

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 煮豆浆加热配套用的电热蒸汽发生器宇益能源科技 |
| 公司名称 | 广州市宇益能源科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:宇益 类型:敢问 安装方式:快装锅炉 |
| 公司地址 | 广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心 |
| 联系电话 | 020-29176609 13926161245 |

产品详情

1、先将进水处阀门打开，向发生器水箱供水。

2、待水箱水位到位后（浮球控制），打开电源开关，电源指示灯亮。

水泵自动向本体（炉胆）内加水；加水指示灯亮。当加水达到设定水位后便自动转换到加热，此时加水指示灯熄灭，加热指示灯亮。

在规定的加热时间内，即可达到0.7mpa压力的饱和蒸汽.此时可以使用蒸汽。

5、当压力达到设定压力时,加热指示灯熄灭., 低于设定压力时又重新加热。

使用蒸汽使炉胆内的水不断下降到补水时，水泵又向炉内补水，这样周而复始工作。

工作完毕，关闭电源，关闭水源阀门，并将炉内的余汽排尽，以免水箱内的水吸入到炉胆内，影响第二天的工作。

定制说明

1) 发生器严禁使用井水，河水，湖水，因为没有经过水处理的水矿物质特别多，虽然有些水用眼看起来很清楚，没有浑浊现象，但是经过锅炉内胆水反复烧沸腾以后，这些没有水处理的水里面矿物质会产生化学反应更厉害些，它们会粘在加热管和液位控制器上面，这样会产生下列情况：

(一) 加热管外表泥垢过多，加热时间会延长，会增加耗电量。

(二) 加热管外表泥垢过多，会很大损耗加热管寿命。

2) 液位控制器泥垢过多，会使用失灵，会不工作，加热管会烧坏。

- 2) 本机要专人使用，熟读说明书，必须要按机器外表贴的警告提示，和使用须知操作。
- 3) 使用三相电源时，将标有“n”的一线接在电源零线上，将标有“火线”的三条线分别接在电源的a,b,c三相火线上。
- (4) 机器外表必须要接地。
- (5) 每次开机前，要先检查电源是否正常，加好水箱的水。
- 6) 每次关机，要及时放掉锅炉内胆里的水合蒸汽，关掉总电源，否则气体在机器里面冷却后会变成假的气体，第2天开机到时候气压会很快上来，不过阀门打开后出来的都是水。
- 7) 在使用本机的时候要注意及时排污，每天好二次，排污时应带压力0.15map排放，只有这样才会防止管道堵塞，排污管道妥善连接，避免烫伤。
- (8) 正确使用机器会使机器寿命大大增加，还会节约电费。

产品用途

应用领域：

洗涤熨烫行业：干洗机、烘干机、水洗机、脱水机、熨平机、熨斗、等设备配套使用。

食品机械行业：豆腐机、蒸箱、灭菌罐、包装机、涂料设备、封口机、等设备的配套使用

生物化工行业：发酵罐、反应釜、夹层锅、搅拌机、乳化机等设备的配套使用

其他行业：（油田、汽车）蒸汽清洗行业、（宾馆、宿舍、学校、搅拌站）热水供应、（桥梁、铁路）

混凝土养护、（休闲美容会所）桑拿洗浴、热交换设备等

全自动蒸汽锅炉性能特点：

、操作方便：全自动智能化控制，无需专人值守。可设置为手动或自动模式；压力、水位全自动控制，只

需按一下按钮，既进入自动运行状态，控制器对压力自动控制，控制系统可在负荷变化时对给水泵、

2、清洁环保：采用电能加热，清洁环保无任何环境污染，占地小安装使用方便；

- 3、**高效节能**：独特内胆和汽水分离结构设计，保证迅速提供高品质蒸汽，
- 4、**灵活便捷**：采用符合jb/2379-93和《金属管状电加热元件技术条件》要求的低表面热负荷电热元件；优质电热丝外套加厚不锈钢管，内置昂贵镍铬合金电热元件，热效率高，寿命更长。每组电热元件采用加大法兰连接，控制系统采用多组电热管分组控制，可根据用汽量灵活开启用电功率；
- 5、**安全**：整机严格按照《蒸汽锅炉安全技术监察规程》制造，保证用户拥有放心可靠的产品。具备齐全的多项保护功能，漏电保护、缺水保护、接地保护、蒸汽超压保护等，锅炉自动保护；
- 6、**采用步进式控制电热原件**，可根据蒸汽的实际使用量来分档控制，减少锅炉对电网的冲击，从而使锅炉运行更加稳定
- 7、**免锅检**：108kw以下水容积小于30l，可免除报装和年检费用及烦琐的手续。