

# 无压手动调节风门,无压调节风门遥控指挥

产品名称	无压手动调节风门,无压调节风门遥控指挥
公司名称	山东荣启智能科技有限公司
价格	3999.00/套
规格参数	品牌:和利隆 型号:SWM 产地:山东济宁
公司地址	山东省泰安市泰山区
联系电话	15908099296 15908099296

## 产品详情

### 无压手动调节风门,无压调节风门遥控指挥

无压手动调节风门的门扇上多开几个推拉式调节风窗改变普通矿用自动无压风门的软件程序，用大气缸或油缸控制大门扇，增加小气缸或油缸控制调节挡板的平移动作。在自动感应器受到触发后PLC立刻指挥小执行装置拉开调节风窗的挡板，卸掉压在门扇上的压力，然后大执行结构才开始推动大门扇开始运转，矿车或行人通过后，大执行装置先动作关闭门扇，然后小执行装置才把调节挡板退回到原先的位置减少漏风。

无压手动调节风门,无压调节风门组成部分：

- 1、等宽度的风板。
- 2、厚度3毫米-5毫米的方管钢作为四边门框。
- 3、手动调节杆（这个是来控制调节风板的开启角度）。

无压手动调节风门,无压调节风门工作原理：

采用手动进行控制，通过机械传动改变风窗的开启，从而改变通风面积，达到控制通风流量的目的。

风门操作方式为手动异向开启，关闭依靠配重锤，只要人和物体通过后会自动关闭。下部1000mm位置为全封闭装置，中间装有无级调节风叶、每道门为八组，用手轮左右旋转，即可达到理想的通风效果。

无压手动调节风门,无压调节风门分类：

- 1、单向调节风门:主要是一面可以调节现在矿上大多为单向调节，实用性强。
- 2、双向调节风门:先天美观大方比较适用于井下大风流场所。
- 3、对开式调节风门:s如果尺寸较大可做成对开式风门，开启方式一般为向同方向开启。
- 4、半自动调节风门:在井下联络巷为了方便出行也可以配套闭锁装置做成自动型风门与半自动型风门。