

## 复合型SPD-1（用于TN-C系统）

产品名称	复合型SPD-1（用于TN-C系统）
公司名称	扬州友讯电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:DEHN+SOEHNE 型号:DVMTNC255 标称放电电流:25/75kA
公司地址	扬州市EAC（崇文·欧美中心）5幢6单元0623号
联系电话	86 0514 87956792 18951052196

## 产品详情

品牌	DEHN + SOEHNE	型号	DV M TNC 255
标称放电电流	25/75kA	响应时间	100n ( s )
最大操作电压	255v	最大放电电流	75kA
温度范围	-40 —+80 （并联） -40 —+60 （串联）		

dehn -我们关注全球的安全

不错，闪电是迷人的 - 从一个安全的距离上来欣赏！然而，如果有人近距离地观察闪电，他就会发现它潜在的破坏力，其能量足以劈开大树、摧毁建筑 以及夺走人的生命。你会感到对于这种大自然的力量是无能为力的。

我们无法阻止任何的雷暴或闪电，但是我们的目标是 保护人员和财产免于由闪电和电力工作引起的损害和损失。

在近100年的发展历史中，为了达到我们的目标，我们开发三个不同的产品系列：

防雷保护 • 电涌保护 • 安全设备

850多名员工致力于定义“领先”。他们在自己的实验室进行研发工作，利用特制的设备在计算机控制的生产线和工作台上制造高质量的部件和装置。如此，dehn + soehne在这一电子领域成为了世界知名品牌。

1954年第一代电涌保护器和之后的几十年中，我们开发了应用于越来越敏感的电气电子工程的保护性产品和系统。今天，约3500种产品用于满足我们客户的安全需求 其中，相当多的产品对于国际标准的

制定具有决定性的影响，由此突出了dehn + soehne的世界领先地位。