

## 德国朗盛PA66（德国朗盛 中国一级代理商）

产品名称	德国朗盛PA66（德国朗盛 中国一级代理商）
公司名称	上海市恒塑国际贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:朗盛中国官方代理商 PA66:朗盛-中国供应链
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	15021151668

## 产品详情

销售德国朗盛PA66塑胶原料一级总代理商/货源充足，价格合理的优质代理商！我们公司以批发价格销售整个大陆市场及港澳市场。

德国朗盛PA66中国代理商/德国朗盛Durethan系列PA66中国供应链服务商

德国朗盛PA66系列中国代理商/德国朗盛PA66系列中国服务商/朗盛PA66系列中国供应链

德国朗盛PA66系列中国代理服务商优点:

可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等。

德国朗盛PA66系列中国代理服务商优势:

证书齐全，正规渠道，牌号齐全，货源充足，质量优异，当天下订当天发货。

德国朗盛PA66中国代理商/朗盛Durethan系列PA66材料《原厂原包、型号齐全、一手货源、渠道正规、货源稳定、牌号齐全、库存充足、量大价优、互惠共赢》部分特殊材料缺货，欢迎来电咨询后订购。

朗盛Durethan系列PA66材料：

朗盛Durethan PA66 AKV30H2.0 901510注射成型,30%玻纤 增强 热稳定级,耐热老化

朗盛Durethan PA66 DP AKV 30 FN00 000000阻燃等级: V-0 5VA注射成型,30%玻纤 增强 氮磷系阻燃

朗盛Durethan PA66 AKV30 000000注射成型,30%玻纤 增强

朗盛Durethan PA66 AKV25F30 000000阻燃等级: V-0 5VA注射成型,25%玻纤 增强 卤素含锑阻燃  
热稳定级,耐热老化

朗盛Durethan PA66 A30S阻燃等级: V-2注射成型

朗盛Durethan PA66 A30SFN31 000000阻燃等级: V-0注射成型,氮磷系阻燃 热稳定级,高流动性 非增强  
耐热老化

朗盛Durethan PA66 AKV30FN04 000000粘度: 中粘度阻燃等级: V-0 5VA注射成型,30%玻纤 氮磷系阻燃  
热稳定级,高CTI 耐热老化

材料用途:汽车连接器 汽车部件 办公室设备应用 电源插座 仪表仪器部件 电子电器外壳 开关  
电子电器应用 端子台 连接器 断路器 线圈骨架 家电应用 照明应用 工业应用 机械配件 通讯设备  
智能手机应用 USB部件

朗盛Durethan PA66 A30阻燃等级: V-2注射成型

朗盛Durethan PA66 DP A 30 S FN30 000000阻燃等级: V-0注射成型,氮磷系阻燃

朗盛Durethan PA66 AKV15H2.0 901510注射成型,15%玻纤 增强 热稳定级,耐热老化

朗盛Durethan PA66 DP2801 000000阻燃等级: V-2注射成型,氮磷系阻燃 热稳定级,耐热老化

朗盛Durethan PA66 AKV35H2.0 901510注射成型,35%玻纤 增强 热稳定级,耐热老化

朗盛Durethan PA66 AKV35H3.0 000000注射成型,35%玻纤 增强 热稳定级,耐热老化

朗盛Durethan PA66 A30S 000000阻燃等级: V-2注射成型

朗盛Durethan PA66 AKV 30 H1.0 000000注射成型,30%玻纤 增强

朗盛Durethan PA66 DP AKV 30 FN00 DUS013阻燃等级: V-0

朗盛Durethan PA66 AKV15 000000注射成型,15%玻纤 增强 用途:汽车领域的应用 办公室设备应用  
电子电器应用 玩具应用 家电应用 工业部件

朗盛Durethan PA66 AKV30 HR H2.0 900116注射成型,30%玻纤 增强 耐热级

朗盛Durethan PA66 AKV50H2.0 901510注射成型,50%玻纤 增强 热稳定级,耐热老化

朗盛Durethan PA66 ACF30XH2.0EF 901510注射成型,30%(玻纤+碳纤) 增强 导电级 热稳定级,高流动性  
耐热老化

朗盛Durethan PA66 AKV 15 H1.0 000000注射成型,15%玻纤 增强

朗盛Durethan PA66 AKV30XTS3 901510注射成型,30%玻纤 增强 热稳定级 高耐热级,耐热老化 耐高温

朗盛Durethan PA66 AKV25 000000注射成型,25%玻纤 增强

朗盛Durethan PA66 AKV25FN04 000000阻燃等级: V-0 5VA注射成型,25%玻纤 增强 氮磷系阻燃  
热稳定级,耐热老化

朗盛Durethan PA66 AKV320ZH2.0 900116吹塑成型,冲击改性 20%玻纤 增强 热稳定级,高冲击 冲击改良  
耐热老化

朗盛Durethan PA66 AKV50 000000注射成型,50%玻纤 增强

朗盛Durethan PA66 DPAKV50HRH2.0 901510注射成型,50%玻纤 增强 热稳定级 耐水解级,耐热老化

朗盛Durethan PA66 AKV30HRH2.0 901510注射成型,30%玻纤 增强,耐热老化

朗盛Durethan PA66 AKV15H3.0 000000注射成型,15%玻纤 增强 注塑级 热稳定级,耐热老化

朗盛Durethan PA66 DP2802/30 000000阻燃等级:V-2注射成型,30%玻纤氮磷系阻燃  
热稳定级用途:汽车领域开关电子电器低压开关工业电气

朗盛Durethan PA66 AKV15 H2.0 000000注射成型,15%玻纤 增强

朗盛Durethan PA66 A30 H2.0阻燃等级: V-2注射成型

朗盛Durethan PA66 AKV25H2.0 901510注射成型,25%玻纤 增强 热稳定级,耐热老化

朗盛Durethan PA66 AKV35HRH2.0 901510注射成型,35%玻纤 增强 热稳定级 耐水解级,耐热老化

朗盛Durethan PA66 DPAKV30HREF 901510注射成型,30%玻纤 增强 热稳定级 耐水解级,高流动性 耐热老化

朗盛Durethan PA66 AKV30H3.0 000000注射成型,30%玻纤 增强 热稳定级,耐热老化

朗盛Durethan PA66 A30S H3.0阻燃等级: V-2注射成型

朗盛Durethan PA66 AKV30GH2.0 900051 SR1注射成型,30%玻纤 增强 热稳定级,良好的外观 耐热老化

朗盛Durethan PA66 AKV25H3.0 000000注射成型,25%玻纤 增强 热稳定级,耐热老化

朗盛Durethan PA66 AKV35 H3.0 LT 000000注射成型,35%玻纤 增强

朗盛Durethan PA66 AC30 000000 DUS027注射成型,冲击改性 热稳定级,非增强 高冲击 耐热老化

朗盛Durethan PA66 AKV230H2.0 901510注射成型,冲击改性 30%玻纤 增强 热稳定级,高冲击 耐热老化

朗盛Durethan PA66 DP2325H3.0 000000注射成型,冲击改性 热稳定级,高冲击 耐热老化

朗盛Durethan PA66 A30 H2.0 901510阻燃等级: V-2注射成型

朗盛Durethan PA66 AKV30XTS1 901510注射成型,30%玻纤 增强 热稳定级 高耐热级,耐热老化 耐高温

朗盛Durethan PA66 AKV30GHR 900116 DUS023注射成型,30%玻纤 增强 热稳定级 耐水解级,高流动性  
良好的外观 耐热老化

朗盛Durethan PA66 AKV40H2.0 901510注射成型,40%玻纤 增强 热稳定级,耐热老化

朗盛Durethan PA66 DP A 30 S FN30 DUS025 000000阻燃等级: V-0注射成型,氮磷系阻燃

朗盛Durethan PA66 AKV35LTH3.0 904040注射成型,35%玻纤 增强 热稳定级,耐热老化 红外激光镭雕着色

朗盛Durethan PA66 AKV50H3.0 000000注射成型,50%玻纤 增强 热稳定级,耐热老化

朗盛Durethan PA66 AKV60XF 900116注射成型,60%玻纤 增强 热稳定级,高流动性 耐热老化

朗盛Durethan PA66 AKV25H3.0LT 904040注射成型,25%玻纤 增强 热稳定级,耐热老化 红外激光镭雕着色

朗盛Durethan PA66 AKV35H2.0 901510 SR1注射成型,35%玻纤 增强 热稳定级,良好的外观 耐热老化

朗盛Durethan PA66 AKV35XTS1 901510注射成型,35%玻纤 增强 热稳定级 高耐热级,耐热老化 耐高温

朗盛Durethan PA66 AKV40H3.0 000000注射成型,40%玻纤 增强 热稳定级,耐热老化

朗盛Durethan PA66 DPAKV30XHREF 900116注射成型,30%玻纤 增强 热稳定级 耐水解级,高流动性 耐热老化

朗盛Durethan PA66 DPAKV50H2.0EF 900116注射成型,50%玻纤 增强 热稳定级,高流动性 耐热老化

朗盛Durethan PA66 AKV35XTS2 901510注射成型,35%玻纤 增强 热稳定级 高耐热级,良好的外观 耐高温

朗盛Durethan PA66 AKV35CXH2.0 900876注射成型,35%玻纤 增强 热稳定级,耐热老化

朗盛Durethan PA66 AKV30GITH2.0 900116注射成型,30%玻纤 增强 热稳定级,良好的外观 耐热老化材料

朗盛Durethan PA66 DP2325H3.0 000000 DUS031注射成型,冲击改性 热稳定级,高流动性 高冲击 耐热老化

朗盛Durethan PA66 A30 000000阻燃等级: V-2注射成型

朗盛Durethan PA66 AKV30 G H2.0 SR1 900051注射成型,30%玻纤 增强

朗盛Durethan PA66 AKV30 G HR DUS023 900116注射成型,30%玻纤 增强

朗盛Durethan PA66 AKV35 H2.0 900116注射成型,35%玻纤 增强

朗盛Durethan PA66 AKV30XTS2 901510注射成型,30%玻纤 增强 热稳定级 高耐热级,良好的外观 耐高温

朗盛Durethan PA66 AKV35LTH2.0 904040注射成型,35%玻纤 增强 热稳定级,耐热老化 红外激光镭雕着色

朗盛Durethan PA66 A30 H3.0阻燃等级: V-2注射成型

朗盛Durethan PA66 AC30 DUS027注射成型

朗盛Durethan PA66 AKV30FN04LT 904040阻燃等级: V-0 5VA注射成型,30%玻纤 增强 氮磷系阻燃 热稳定级

用途:汽车连接器 汽车部件 办公室设备应用 电源插座 仪表仪器部件 开关 电子电器应用 端子台 连接器 线圈骨架 家电应用 照明应用 通讯设备 医疗器械配件 USB部件 电脑插头

朗盛Durethan PA66 AKV35 000000注射成型,35%玻纤 增强

以上型号不俱全，如需了解更多德国朗盛PA66价格，用途请致电我们公司联系！

我们销售的不是价格，而是质量！欢迎各位新老客户来电咨询及订购！

我们的服务宗旨是：以质量求生存，以服务求信誉，以信誉迎客户，以客户求发展！