

# 升降式实验电炉，高温电炉，宜兴电炉，实验电炉

产品名称	升降式实验电炉 ，高温电炉，宜兴电炉，实验电炉
公司名称	宜兴市经纬电炉有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:经纬电炉 型号:SJL- 最大电压:380 ( V )
公司地址	中国 江苏 宜兴市 宜兴万石镇
联系电话	86 0510 87842672 13961596180

## 产品详情

品牌	经纬电炉	型号	SJL-
最大电压	380 ( V )	功率	- ( W )
额定温度	1350-1650 ( )	主要用途	大专院校、研究院实验室 ，小批量产品烧成
产品认证	CE认证		

产品名称：升降炉，升降式电阻炉，高温升降炉，升降式排胶炉，升降式烧结炉，升降式热处理炉，机械升降炉，液压升降炉，钟罩炉，电炉，宜兴电炉，实验电炉产品用途：高温升降式电阻炉的使用范围非常广泛，适用于工矿企业、科研单位、大专院校实验室等化学分析、物理测定、已广泛应用于电池材料、电子陶瓷、磁性材料、有色金属、化工原料等产品的研究及小批量生产。产品特点：1、可根据产品要求采用炉体升降，和炉膛底部升降两种，形状上有方形和圆形两种。

2、炉衬材料根据不同的温度配备不同的耐火材料（轻质莫来石，氧化铝空心球等），加热元件也根据温度不同配置（硅钼棒，硅碳棒等）。

3、保温材料采用轻质保温砖及优质的硅酸铝耐火纤维棉。

4、与电炉配套的温控部分采用pid可调智能仪表控制，可编制多个程序段，精确控制产品的烧制过程，并具有过流、限流、过热等保护功能。

5、炉门打开时有自动断电功能，最大程度保证了使用者的安全。

6、整个设备和普通箱式炉比具有炉温更均匀，使用更安全、装卸更加方便等特点。

型号功率温度电压炉衬炉膛尺寸长 × 宽 × 高 ( mm ) 加热元件热电偶sjl-20-14201350三相轻质莫来石300 × 300 × 300硅碳棒铂铑—铂

sjl-25-14251350三相轻质莫莱石350 × 350 × 350硅碳棒铂铑—铂  
sjl-30-14301350三相轻质莫莱石400 × 400 × 400硅碳棒铂铑—铂  
sjl-40-14401350三相轻质莫莱石700 × 350 × 500硅碳棒铂铑—铂  
sjl-45-14451350三相轻质莫莱石600 × 600 × 600硅碳棒铂铑—铂  
sjl-55-14551350三相轻质莫莱石800 × 500 × 500硅碳棒铂铑—铂  
sjl-10-16101650单/380氧化铝空心球200 × 200 × 250硅钼棒铂铑—铂  
sjl-12-16121650单/380氧化铝空心球250 × 250 × 200硅钼棒铂铑—铂  
sjl-14-16141650单/380氧化铝空心球250 × 250 × 250硅钼棒铂铑—铂  
sjl-20-16201650单/380氧化铝空心球300 × 300 × 300硅钼棒铂铑—铂  
sjl-25-16251650三相氧化铝空心球300 × 300 × 400硅钼棒铂铑—铂  
sjl-30-16301650三相氧化铝空心球350 × 350 × 350硅钼棒铂铑—铂  
sjl-40-16401650三相氧化铝空心球400 × 400 × 400硅钼棒铂铑—铂  
sjl-70-16701650三相氧化铝空心球700 × 350 × 500硅钼棒铂铑—铂

备注：1、可根据客户要求设计制作，可选配保护气氛（n<sub>2</sub>、h<sub>2</sub>、惰性气体等），也可设计成全纤维轻质炉膛，可使升温速度更快，炉温均匀性更好。2、可配备相应的记录仪、打印机、通讯接口。