

气动高压螺纹球阀Q11F-320

产品名称	气动高压螺纹球阀Q11F-320
公司名称	江苏艾普森自控阀门有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:艾普森 型号:Q611F 产地:常州
公司地址	常州市天宁区武青北路58号
联系电话	13775013759

产品详情

【球阀】特点：（1）流体阻力小，全通径的球阀基本没有流阻。（2）结构简单、体积小、重量轻。（3）紧密。它有两个密封面，而且目前球阀的密封面材料使用塑料，密封性好，能实现密封。在真空系统中也已使用。（4）操作方便，开闭快，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。（5）维修方便，球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。（6）在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。（7）适用广，通径从小到几毫米，大到几米，从高真空到高压压力都可应用。（8）由于球阀在启闭过程中有擦拭性，所以可用于带悬浮固体颗粒的介质中。

气动高压球阀概述：

气动高压球阀及对焊连接球阀分为整体式、两段式及三段式。阀体铸造结构合理、造型美观。阀座采用弹性密封结构，密封好，启闭轻松。阀杆采用有倒密封的下装式结构，阀腔异常升压时，阀杆不会被冲击。可设置90°开关定位机构，根据需要加锁以防止误操作。内螺纹连接不堪阀及对焊连接球阀适用于PN1.0~42.0MPa,工作温度-29~180（密封圈为增强聚四氟乙烯）或-29~300（密封圈为对位聚苯）的管路上，用于截断或接通管路中的介质，选用不同的材质，可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氨盐水、中和水等多种介质。