

濮阳全自动粘箱机A两台设备齐发

产品名称	濮阳全自动粘箱机A两台设备齐发
公司名称	东光县鹏盛包装机械制造有限公司
价格	128800.00/台
规格参数	鹏盛:纸箱设备 2800型:淘宝快递型
公司地址	东光县连镇镇马海村
联系电话	0317-7750268 13785709974

产品详情

濮阳全自动粘箱机A两台设备齐发

全自动粘箱机厂家介绍:濮阳全自动粘箱机由河北鹏盛公司生产发货，我们是生产纸箱设备的厂家，濮阳地区两家纸箱企业购买我厂生产全自动粘箱打包一体机，同时发货，现已安装调试完毕，正常生产，本地区有意向看全自动粘箱机的，可联系我们公司。可考察后订购。

全自动粘箱打包一体机占地面积，整机全长25米左右，宽4米左右，高2米，重10T左右，使用380w电源，

整机外观采用静电吸附喷塑工艺,有吸附力强、耐腐蚀、防老化、不退色特点。单独配电箱稳压系统,不会造成电源污染,避免雷电天气或电压不稳定对设备的损害。

使用全自动粘箱打包一体机生产速快，省人工，做出的纸箱整洁牢固，数量无差，而且耗材方面也得到节省，降本增效的诉求也要求经营者不得不去改变落后的生存模式。不久的将来，纸箱生产者一定会发现，用全自动粘箱打包一体机替代人工粘箱，体现本机械智能化，衡量其盈利与否的重要性。

濮阳两家纸企采购全自动粘箱打包一体机两台同时装车图片，(鹏盛机械现场拍摄)

在全自动粘箱生产过程中，有很多相关质量的表达和沟通，

- 1、尺寸超差：尺寸超过客户要求或国际规定的误差范围；
- 2、高低楞：瓦楞纸楞高起伏波动大，纸板厚度不均超出公差；
- 3、表面褶皱：瓦楞纸板的箱纸板有明显的褶皱；
- 4、塌坑：坑纸受外力作用被压瘪；

- 5、黏合不良：黏合强度达不到要求，箱纸板或面纸与瓦楞纸容易脱开；
- 6、克重不足：纸板的总定量小于规定的标准；
- 7、硬度不够：纸板含水率过大或原料克重不足而使纸板达到相应的耐破强度和戳穿强度；
- 8、坑纸变形：也称纸板弯翘，分为上弯、下弯、横向弯翘、纵向弯翘、S形弯翘，由于受潮、脱水、加热不均使坑纸发生弯曲变形；

一部新的全自动粘箱打包一体机在安装调试完成之后，不要马上投入大批量高负荷生产。一定要注意下列事项：

- 1、开启全自动粘箱机电源，并检查电力供应是否正常，机器零件有无松动；
- 2、全自动粘箱机刚开始运行一定要先低速运行，让机器有充分的磨合期，在生产顺利的情况下逐渐调高运行速度；
- 3、每次生产前，要把生产所需原材料准备齐全，做好生产前的质量检验和准备工作，不要经常开机、停机，经常中断生产对机器寿命有影响，还会影响成品箱的质量。
- 4、全自动粘箱机在运行过程中，要经常巡视机器各部件运行情况是否正常，胶槽内的液面高度，纸箱黏黏情况；
- 5、生产完毕，将主机调至低速运行几分钟再关闭电源。要注意清理胶槽，保持机器、场地整洁。
- 6、注意正确的使用和保养。

鹏盛公司愿帮助您获得理想的设备为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场。