

## 30X40mm注浆管止水条BW96

产品名称	30X40mm注浆管止水条BW96
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	13.00/米
规格参数	类型:止水胶条 型号:BW带注浆管型 包装:箱装
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

注浆管止水条BW96性能与优点:

注浆管止水条BW96较普通橡胶具有更卓越的特性和优点。注浆管止水条BW96橡胶在遇水后产生2-3倍的膨胀变形,并充满接缝的所有不规则表面、空穴及间隙,同时产生巨大的接触压力,防止渗漏。当接缝或施工缝发生位移,造成间隙超出材料的弹性范围时,普通型橡胶止水材料则失去止水作用。注浆管止水条BW96还可以通过吸水膨胀来止水。使用注浆管止水条BW96作为堵漏密封止水材料,不仅用量节省,而且还可以消除一般弹性材料因过大压缩而引起弹性疲劳的特点,使防水效果更为可靠。

注浆管止水条BW96质量标准:

a.注浆管止水条BW96表面应清洁平整,无划痕、气泡及其它杂质,边缘整齐。

b.拉伸强度(Mpa) 3.5

c.扯断伸长率(%) 450

c.硬度(邵尔A)(度)  $42 \pm 7$

f.静水膨胀率% 250

注浆管止水条BW96产品概述:

注浆管止水条BW96具有遇水膨胀性能的腻子型止水条和制品型止水条的统称。遇水膨胀橡胶是一种独特的橡胶新产品。注浆管止水条BW96既有一般橡胶制品的性能,又能遇水自行膨胀的性能,注浆管止水条BW96是一种新型防水材料、止水、防水效果比一般橡胶更为可靠。注浆管止水条BW96既具有一般腻子良好的易粘接和耐用消费品低温性能,又具有较好的膨胀特点。