

电子高温老化房厂家 蚌埠高温老化房 合肥腾日老化房价格

产品名称	电子高温老化房厂家 蚌埠高温老化房 合肥腾日老化房价格
公司名称	合肥腾日工业技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽合肥华南城汽摩配西2门
联系电话	17755108115 17755108115

产品详情

以上为 ± 5 ，如果60以上均匀度要求过高的话可以采用PLC实行多点控制或是以子母机的方式来控制。岩棉彩钢板是在老化温度为60度以上，电子高温老化房厂家，它阻燃，耐高温老化房价格，符合《建筑材料燃烧性能分级》A1级的规定。电源烧机老化房的工作原理为：

电源烧机老化房是由房体结构、控制系统、风道系统等组成。首先由温度控制器采集到电源烧机老化房房内温度信号，发出指令使接触器、固态继电器等元器件相互配合来控制发热管、电能转化为热能使空气加热；然后通过风机将热空气传送至室内从而使温度升高，一般采用“下出上吸”；的送风方式；当温度到达平衡点后利用PID自动调节技术调整固态继电器输出频率达到恒温的目的。

LED 驱动老化房功能参数：

1 老化房主体：外壳采用棉芯厚50MM彩钢板主体.不锈钢板组合。尺寸：4800L*800W*2500H

4 间

2 库体恒温结构：拥有4个独立恒温控制区.每个温控区4个工作架，产品区与负载区分开。

3 老化数量：88个*8层=704PCS/每间 704*4间=2816PCS*40W*1.5倍=165KW

4 玻璃门：双边推拉，双层5T钢化玻璃，底部钢枝导轨推动

5 温度系统：4个温度模块采用数字温度探头（代替传统的热电偶）控制温度更精准，蚌埠高温老化房，

PID 闭环调节发热棒，恒温均匀。防干烧 EGO 警报。

6 负载区变频排风：高速风机由温度模块控制变频器软启动

6 产品供电 AC：小于或等于 40W 一台 AC 供电电压 90V 230V 264V(稳不落插座)

高温老化房电路控制系统：1.采用日本进口系列控制器。2.宽大且易使用的双层七段显示，高亮度的数码管，使操作者在远距离就可以看清楚，电子高温老化房价格，pv值、SP 值及其他值清晰地显示在两行数码管上。3.具有自动/手动、运行/待机、RSP/LSP、接点锁取消等。4.定制参数功能：SDC23M提供“ para ”键作为用户定制键。最多8个参数可以分配。该键用来存取和监视常用参数，不需进入菜单。5.可以直接显示温度曲线，并且可以连接电脑。6.具有3个独立的自整定功能：普通自整定;快速响应型自整定，适用于带有快速响应加热器的加热系统;稳定性自整定，适用于需平稳控制超调小的控制系统。

电子高温老化房厂家-蚌埠高温老化房-合肥腾日老化房价格由合肥腾日工业技术有限公司提供。合肥腾日工业技术有限公司 (www.hftengri.cn) 有实力，信誉好，在安徽 合肥 的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进合肥腾日和您携手步入辉煌，共创美好未来！