

PN-220腻子型止水条规格

产品名称	PN-220腻子型止水条规格
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	10.00/米
规格参数	类型:膨胀止水条 作用:遇水膨胀 规格:30X30mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

PN-220腻子型止水条种类及规格：

遇水膨胀橡胶止水条有制品型和腻子型两种。PN-220腻子型止水条是由聚氨酯、丙烯酸钠等高分子吸水性树脂等材料，与合成橡胶或天然橡胶制得的条状固体防水材料，断面为矩形，PN-220腻子型止水条尺寸分别有15mm×20mm、20mm×30mm、20mm×50mm、10mm×40mm等多种规格，长度可根据设计要求进行加工。

PN-220腻子型止水条生产标准：

PN-220腻子型止水条自生产日起一年内，根据产品类型其性能指标应符合现行标准《高分子防水材料第3部分遇水膨胀橡胶》GB/T18173.3或现行标准《膨润土橡胶遇水膨胀止水条》JG/J141的规定，逾期需经再次复试检验，待检验报告合格后方可继续使用。PN-220腻子型止水条的主要技术指标要求。

PN-220腻子型止水条技术指标

项目	PN - 150	PN - 220	PN - 300
体积膨胀倍率（%）	150	220	300
高温流淌性（80 × 5h）	无流淌	无流淌	无流淌
低温性试验（- 20 × 2h）	无脆裂	无脆裂	无脆裂

PN-220腻子型止水条操作工艺：

施工缝混凝土表面清理 安设遇水膨胀橡胶止水条 混凝土浇筑

PN-220腻子型止水条操作方法。施工缝混凝土表面清理：安设PN-220腻子型止水条前，用钢丝刷、油灰刀、毛刷，将施工缝已硬化的混凝土表面的水泥浮浆、杂物及灰尘清理干净，保持干燥。施工缝可以是竖向缝，也可以是水平缝。施工缝混凝土面应预留成定位浅槽或平茬，PN-220腻子型止水条拟安设部位

表面必须干燥、洁净、没有浮浆。

PN-220腻子型止水条出厂检测：

PN-220腻子型止水条应有出厂合格证。进场后应及时进行外观检验，在现场经外观检验合格的遇水膨胀橡胶止水条中，随机抽出足够试样送检验单位，进行复试检验，待检验报告合格后方可使用。