

# PP Z-1500山东道恩 熔喷 PP Z-1500

产品名称	PP Z-1500山东道恩 熔喷 PP Z-1500
公司名称	上海缘塑新材料有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	品牌:道恩 PP Z-150 型号:道恩 PP Z-150 产地:山东道恩
公司地址	上海市奉贤区明城路
联系电话	021-31009739 15821669082

## 产品详情

PP Z-1500山东道恩

山东道恩 PP Z-1500江浙沪现货，山东道恩 PP Z-1500一级代理

PP(聚丙烯)山东道恩 PP Z-1500，山东道恩 PP Z-1500熔喷布专用料！

特性：高抗冲,高强度,耐高温

用途：食品级，熔喷布

PP熔喷低气味 纤维级PP道恩Z-1500 熔喷专用料：

聚丙烯(Polypropylene，简称PP)是一种半结晶的热塑性塑料。具有较高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀。在工业界有广泛的应用，是平常常见的高分子材料之一。澳大利亚的钱币也使用聚丙烯制作。

PP道恩Z-1500主要用途：

主要用于各种长、短丙纶纤维的生产，用于生产聚丙烯编织袋、打包袋、注塑制品等用于生产电器、电讯、灯饰、照明设备及电视机的阻燃零部件

东标检测中心提示：PP不存在环境应力开裂问题。通常，采用加入玻璃纤维、金属添加剂或热塑橡胶的方法对PP进行改性。PP的流动率MFR范围在1~40。低MFR的PP材料抗冲击特性较好但延展强度较低。对

于相同MFR的材料，共聚物型的强度比均聚物型的要高。由于结晶，PP的收缩率相当高，一般为1.8~2.5%。并且收缩率的方向均匀性比PE-HD等材料要好得多。加入30%的玻璃添加剂可以使收缩率降到0.7%。均聚物型和共聚物型的PP材料都具有优良的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗溶解性。然而，它对芳香烃(如苯)溶剂、氯化烃溶剂等没有抵抗力

## 性质与稳定性

避免强氧化剂，氯，高锰酸钾

强伸性 丙纶的强度高，伸长大，初始模量高，弹性优良。所以，丙纶耐磨性性好。此外，丙纶的湿强基本等于干强，所以，它是制作渔网、缆绳的理想材料。

吸湿性和染色性 质轻保暖性好，几乎不吸湿，但芯吸能力很强，吸湿排汗作用明显;丙纶的吸湿性很小，几乎不吸湿，一般大气条件下的回潮率接近于零。但它有芯吸作用，能通过织物中的毛细管传递水蒸气，但本身不起任何吸收作用。丙纶的染色性较差，色谱不全，但可以采用原液着色的方法来弥补不足。

PP熔喷低气味 纤维级PP道恩Z-1500L熔喷专用料：

PP塑料是一种半结晶性材料，未着色时呈白色半透明，蜡状;本色、圆柱状颗粒，颗粒光洁，粒子的尺寸在任意方向上为2mm~5mm，无臭，无机械杂质。是一种高密度、无侧链、高结晶必的线性聚合物，具有优良的综合性能。