

柴/燃油滤清器部件驰动12v190 12vb.10.00

产品名称	柴/燃油滤清器部件驰动12v190 12vb.10.00
公司名称	济南跃骋动力机械有限公司
价格	1.00/620
规格参数	品牌:济柴 型号:12v190 产地:济南
公司地址	山东省济南市天桥区华山西路8号晨光大厦728室 (注册地址)
联系电话	18615256190

产品详情

(二)燃油滤清器的使用与维护

- 1.送往系统内的燃油必须经过充分沉淀和滤清后方可使用(详见第十二章二),以延长滤芯污堵时间。
- 2.严禁燃油不经燃油滤清器过滤直接进入供油系统
- 3.柴油机正常运行时,必须将三通阀置于“全通”状态:“左通”、“右通”状态只用于不停机清洗滤清器时。
- 4.若柴油机长时间停用或燃油系统进行过拆检,柴油机起动前,必须排除滤清器内的空气。方法是:打开燃油进油阀门,将滤清器上端放气螺钉旋开几圈,直至放气管流出的柴油无气泡再旋紧如图63-3所示
- 5.柴油机每运行250小时(可视柴油清洁程度而定),应清洗燃油滤清器。

图6.3-3燃油滤清器的排气方法 燃油滤清器的清洗

- 1.旋转三通阀。不停机进行清洗时,应关闭将清洗一侧的进油通路:停机清洗时,燃油滤清器可不拆下,但应将三通阀置于“全闭”状态。
- 2.拆下滤清器盖,取出滤芯。用汽油将各件清洗干净,检查滤芯有无破损现象,必要时换装新滤芯。新滤芯应在距上、下端面14mm处分别用镀锌铁丝捆牢。
- 复装滤芯,旋转三通阀,按上述方法清洗另一侧的进油通路
- 4.清洗完成后,将三通阀转至“全通”状态。