

华为TP48200T 通信电源机柜

产品名称	华为TP48200T 通信电源机柜
公司名称	山东鑫业泓盛电源科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:TP48200T 容量:200A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号三层355室
联系电话	13621375453 13505408158

产品详情

华为TP48200T 通信电源机柜简介：TP481200B-N20C3是华为推出的集交流输入、整流、直流配电为一体的大电源系统。单柜大容量1200A，采用1U高100A高效整流模块和先进的监控单元，为客户提供高可靠、高效节能、低噪环保、方便维护的-48V直流电源 供电解决方案

特性 高安规设计：电源系统满足CE、泰尔标准，整流模块满足UL、CE、TUV标准？
高效整流模块，效率超过96%，节能显著？大容量系统，单柜1200A，可5柜并机至6000A？
高可靠系统，严格测试，MTBF超过50万小时？超宽的交流电压输入范围：260VAC ~ 530VAC？
整流模块工作环境温度范围可达：-40 ~+75 ？全CAN通信，提高系统响应速度？
支持华为NetEco或者第三方网管系统，远程管理和升级，节省运维成本？
组网方式灵活，支持IP、RS485/232等组网方式与丰富的智能设备接口，匹配机房管理演进

TP48200B 系统电源具有模块安装方便、可实现模块休眠、远程管理、宽范围交流输入电压等特点。

模块安装方便

监控模块、整流模块支持热插拔，简化安装操作，减少维护的时间，节省OPEX。

可实现模块休眠

系统电源可根据负载功率的大小，自动休眠一个或多个整流模块，节省能耗。

远程管理

TP48200B 系统电源提供完善的系统电源管理以及蓄电池管理功能。监控模块通过

RS485 串口与整流模块通讯，通过RS232/422/485 串口与主机通讯，并可通过扩展

SNMP 实现带外监控。可实现远程管理，无人值守，减少OPEX。

宽范围交流输入电压

系统交流输入电压工作范围宽至相电压90V AC ~ 290V AC。