

## a级生态防火保温板 襄阳A级防火保温板 银达银通

产品名称	a级生态防火保温板 襄阳A级防火保温板 银达银通
公司名称	襄阳银达银通节能建材有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区樊魏路与邓城大道交汇处天贸国际中心写字楼16楼1604
联系电话	13476338656 13476338656

### 产品详情

在保温业界，a级生态防火保温板，无机保温材料在建筑保温上的应用从未停止过，经过一些有识之士不懈努力，在研究与应用上取得了一些成果，但这还远远不够。一个好的保温材料，不仅需要较高的保温节能效率，而且还需要在生态资源、环境保护、节约成本、工艺技术水平等方面具有可比性和较强的实用价值。开发、低成本的无机保温材料，特别是以粉灰煤为主的复合型的低成本、保温材料，A级防火保温板厂家，实现产业化，来替代现有保温系统，提高建筑保温节能效率和工艺技术水平、确保工程质量、降低成本和保护生态环境，是今后保温建材研究与发展的趋势，这一研究领域如能取得成功，将会产生巨大的经济效益和社会效益，前景十分看好。

A级防火保温板在外墙保护作用上起到很重要的作用，关系着人们的生命财产安全，也正是因为这样，为了今后方便使用，生产行业就要不断地对它制定新的规章制度。

- 1、A级防火保温材料施工用吊篮和双排外脚手架搭设应牢固可靠，应符合规程要求。
- 2、热塑性保温材料。
- 3、外墙土建墙体工程平整度应达到验收要求，外门窗口安装完毕，经有关部门验收合格。
- 4、A级防火保温板湿贴系统作业时环境温度不宜低于5℃，冬季施工粘接剂须采取防冻措施。

5

传热系数是一个重要的指标，襄阳A级防火保温板，它取决于板的隔热性能。板的热阻越大，板的保温

特性越明显，外墙A级防火保温板，板两侧的温差越大。在无机保温板中，无机保温板选用的无机真空场商品火等级通常规定为达到B2左右的等级。而无机真空绝热板的燃烧特性可以达到不燃烧。

## 抗老化

抗老化性取决于保温系统能否与建筑主体长期保持良好的配合，才能充分发挥作用。保温系统一般需要进行耐老化试验。在实验环境中经过多次高温淋水循环和冷热循环，要求系统无透水间隙，不变形，无粉化、空化、剥落迹象。无机真空无机保温板符合标准。

a级生态防火保温板-襄阳A级防火保温板-银达银通由襄阳银达银通节能建材有限公司提供。襄阳银达银通节能建材有限公司（[www.xfydyt.com/](http://www.xfydyt.com/)）是湖北襄樊,保温、隔热材料的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在银达银通领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创银达银通更加美好的未来。