

pvc给水管110 pvc给水管 南亚牌给水管件直销价

产品名称	pvc给水管110 pvc给水管 南亚牌给水管件直销价
公司名称	江西隆昌建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市小蓝工业园区玉湖西二路69号
联系电话	15270029539

产品详情

PE给水管热熔对焊的详细步骤及注意事项

- 1.将焊机各部件的电源接通。必须使用220V、50Hz的交流电，电压变化在10%以内，电源应有接地线；同时应保证加热板表面清洁、没有划伤。
- 2.将泵站与机架用液压导线接通。连接前应检查并清理接头处的污物，以免污物进入液压系统，进而损坏液压器件；液压导线接好后，应锁定接头部分，以防止高压工作时接头被打开的危险。
- 3.将待焊PE给水管夹紧，固定在机架上，熔接大口径管时，能用废弃的管节或专用支架垫平，以保护管材和减小熔接过程中的摩擦力。
- 4.将机架打开，放入铣刀，旋转锁紧旋钮，将铣刀固定在机架上。启动泵站时，应在方向控制手柄处于中位时进行，严禁在高压下启动。
- 5.启动铣刀，闭合夹具，对PE给水管的端面进行切削。
- 6.当形成连续的切削时，打开夹具，关闭铣刀。此过程一定要按照先，再打开夹具，最后关闭铣刀的顺序进行。
- 7.取下铣刀，闭合夹具，检查管子两端的间隙（间隙量不得大于0.3mm）。从机架上取下铣刀时，应避免铣刀与端面相碰撞，如已发生需重新铣削；铣削好的端面不要手摸或被油污等污染。
- 8.检查PE给水管的同轴度（错边量为管壁厚的10%）。当两端面的间隙与错边量不能满足要求时，应对待焊件重新夹持，铣削，合格后方可进行下一步操作。
- 9.检查加热板的温度是否适宜（ 210 ± 10 ），加热板的红指示灯应表现为亮或闪烁。从加热板上的一次灯亮起后，再等10min使用，以使整个加热板的温度均匀。
- 10.测试系统的拖动压力 P_0 并记录。每个焊口的拖动压力都需测定；当拖动压力过大时，可采用垫短管等

方法解决。

PPR管材热熔连接应注意方面和耐热温度区别

1.PPR管材采用热熔连接的话，那么，应注意哪些具体的？

PPR管材，其采用热熔连接的话，那么，其应注意的方面，生产pvc给水管的厂家，是为：

(1)在施工前，应对管材两端进行检查，是否有损伤，pvc给水管110，以防在施工过程中出现问题。此外，在安装过程中，其端口应减去一定量，一般是为4到5厘米，并且，不能用锥子敲打或重物撞击管子，以防其等，pvc给水管，进而，影响到PPR管材的使用寿命。

(2)如果要切割PPR管材的话，那么，必须要使端面垂直于管轴线，并且，应使用专用工具进行，这样，可以避免一些不必要的问题。

(3)当管材达到加热时间后，应迅速从加热模具上取下来，并迅速均匀插入到一定热熔深度，从而，让接头处形成均匀凸缘。此外，要注意插进去后是否有反弹，有的话，应及时控制好。

2.PPR管材用在生活热水和采暖上，其耐热温度是否一样？

PPR管材，其用在生活热水上的话，那么，其长期的耐热温度，是为70度，不过在短时间内，可以承受90度。而其用于采暖的话，其耐热温度是为80度。所以，在耐热温度上，这两个是不一样，所以在这个问题上，其答案是为不一样。

PVC给水管的安装方法

1、应保持电熔管件与管材的熔合部位不受潮。

2、管材和管件连接表面必须保持干燥、清洁、无油。

3、切割管材必须使端面垂直于管轴线。管材切割一般使用管子剪或管道切割机，必要时可使用锋利的钢锯，但切割管材断面应除去毛边和毛刺。

4、热熔工具接通电源，达到工作温度绿色指示灯亮后方能开始操作5、加热时，无旋转地把管端导入加热套内，插入到所标志的深度，同时，无旋转地把管件推到加热头上，达到规定标志处。加热时间应按熔接工具使用说明书中执行。

6、达到加热时间后，立即把管材与管件从加热模具上同时取下，迅速无旋转地直线均匀插入到所标记深度，使接头处形成均匀凸缘。

7、规定的时间内，刚熔接好的接头还可校正，但不得旋转。

8、熔接弯头或三通时，按设计图纸要求，应注意其方向，在管件和管材的直线方向上，用辅助标志标出

位置。

- 9、电熔连接的标准加热时间应由生产厂家提供，并应随环境温度的不同而加以调整。
- 10、管道安装时不得弯曲，穿墙或楼板时，不宜强制校正，当与其他金属管道铺设时净距应大于100mm
- 11、室内明装管道，应在土建粉饰完毕后进行，安装前应配合土建正确预留孔洞，尺寸宜较管外径大50mm。管道穿越楼板时，应设置钢套管，套管高出楼（地）面50mm。
- 12、管道穿越楼板、屋面时，pvc塑料供水管，应采取严格的防水措施，穿越点两侧应设固定支架。
- 13、暗敷在地坪面层下和墙体內的管道，应作好水压试验和隐蔽工程的验收与记录工作。
- 14、管道在穿基础墙时，应设置金属套管使您的安装更有保障。

pvc给水管110-pvc给水管-南亚牌给水管件直销价由江西隆昌建材有限公司提供。江西隆昌建材有限公司（www.jxlcjc.cn）是一家从事“PVC-U给水管材,HDPE给水管材,HDPE虹吸排水管材”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“PVC-U给水管材,HDPE给水管材,HDPE虹吸排水管材”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使隆昌建材在UPVC管中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！