

涂胶铝箔厂家 斯固特纳 涂胶铝箔

产品名称	涂胶铝箔厂家 斯固特纳 涂胶铝箔
公司名称	斯固特纳柔性材料（北京）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市顺义区李桥镇通顺路308号飞翔工业园101304
联系电话	13240047800

产品详情

涂胶铝箔电缆用铝箔

电缆的外表需包裹一层铝箔，以起到保护和屏蔽作用。这种铝箔通常用1145牌号的工业纯铝制造，经连铸连轧、冷轧、分切及完全退火后，按照用户所需长度分成小卷供给电缆箔复合厂，在铝箔表面上覆上塑料薄膜，分切成若干小条成卷盘状供给电缆厂。

电缆箔是在0.15-0.20mm厚的铝箔上下表面贴附上特殊的塑料薄膜(0.058mm厚)而成。贴附方法有干贴和湿贴两种，干法是利用高温(200)辊压方式把薄膜贴上去；湿法是涂胶粘合。目前大多数采用干法。贴附塑膜后用专门仪器把薄膜从铝箔上撕下来，以测定塑膜粘结牢固程度，此测定数据很重要，称为剥离强度。按照通讯电缆行业标准(代号YD/T723.2-94)该强度不应小于6.13N/cm；另外还有热合强度不应小于17.5N/cm。铝箔表面质量是影响剥离强度的较主要因素，其主要表面质量问题是油斑、腐蚀、过氧化等。

斯固特纳——专业提供涂胶铝箔，我们公司坚持用户为上帝，想用户之所想，急用户之所急，以诚为本，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎与国内外的各位同仁合作共创辉煌。

怎样分辨涂胶铝箔好坏

厚差。厚差难于控制是铝箔轧制的一个特点，3%的厚差在板材生产时也许不难，而在铝箔生产时却非常困难。原因在于厚度薄，涂胶铝箔定制，其他微量条件均可造成影响，如温度、油膜、油气浓度等。铝

箔轧制一卷可达几十万米，轧制时间长达10h左右，随时间延长，涂胶铝箔，厚差很易形成，而对厚度调整的手段仅有张力速度。这些因素均造成了铝箔轧制的厚控困难，所以，涂胶铝箔价格，真正控制厚差在3%以内，需要许多条件来保证，难度相当大

想要了解更多涂胶铝箔的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

涂胶铝箔

而且还因为其有优雅的银白色光泽，易于加工出各种色彩的美丽图案和花纹，因而更容易受到人们的青睐。特别是铝箔与塑料和纸复合之后，把铝箔的屏蔽性与纸的强度、塑料的热密封性融为一体，进一步提高了作为包装材料所必需的对水汽、空气、紫外线和细菌等的屏蔽性能，涂胶铝箔厂家，大大拓宽了铝箔的应用市场。由于被包装的物品与外界的光、湿、气等充分隔绝，从而使包装物受到了完好的保护。尤其是对蒸煮食品的包装，使用这种复合铝箔的材料，至少可以保证食物一年以上不变质。而且，加热和开包都很方便，深受消费者的欢迎。

想要了解更多涂胶铝箔的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

涂胶铝箔厂家-斯固特纳(在线咨询)-涂胶铝箔由斯固特纳柔性材料（北京）有限公司提供。行路致远，砥砺前行。斯固特纳柔性材料（北京）有限公司（www.skultunaflexible.com.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为覆铜板材料具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!