

工地洗车设备电路图 全自动工地洗车设备 茂名工地洗车

产品名称	工地洗车设备电路图 全自动工地洗车设备 茂名工地洗车
公司名称	兰州国辰智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	甘肃省兰州市城关区雁儿湾路426号
联系电话	13088786804 13088786804

产品详情

环科工地自动洗车机优势

一、优势

工程洗轮机，洗车速度快，冲刷时间短，清水循环利用，既环保又节能，可在无基础的情况下快速安装，能有效控制扬尘，道路污染，工地洗车设备厂家，是标准化的工地必备设备。

用途

洗轮机、洗车台是依据局、建管局土渣办、环保局等各部门对施工车辆的要求，专为清洗各类工程车辆的轮胎和底盘而设计，广泛适用于各类建筑工地、煤矿、铁矿、港口、码头、垃圾填埋处理厂和社区进出场所。

二、结构

本设备由机身、侧墙板、水泵、排水墙、电器等部分组成。机身与侧墙板分别用螺栓连接固定，电气控制箱安装与一侧或值班室，操作方便。

三、特点

该设备利用360度高压水嘴对车辆的轮胎与底盘进行冲洗，达到各部门的上路要求。设备采用机械感应，工地洗车设备配电箱图纸，自动控制无需人工，清洗用水循环利用，大量节约水资源/本设备可拆装，方便转场，专用不锈钢喷嘴。

四、排泥

排泥机采用分体式，用户可。

本设备为链板式刮泥机，由减速机带动链条转动，用橡胶板将沉淀池中的泥沙颗粒提出。

环科工地自动洗车机特点3

环科工地洗轮机特点：

一，承载量大，完全可以承载运输车的重量；

二，清洗的更干净；

三，清洗的速度很快；

四，特别适用于各类建筑工地厂矿码头地区使用；

五，满足水循环使用，有效解决水资源问题；

六，使用时间长，为企业节省成本；

七，本厂自动洗车机选取钢材铸造，采用先进技术，可以确保设备的安全性、实用性；

八，实现全自动清洗，让洗车机更加便捷，方便转场使用。工程车辆洗轮机，工地洗车机技术参数：

环科工地自动洗车机主要规格1

设备尺寸；6000*4000*1000mm

设备总重：2.6吨

钢材规格：80*80*5mm

载重量: 120吨内工程运输车辆

水泵功率：7.5kw*2台

电 源：380V/12A/50HZ

3寸钢丝管：标配6M*2条

电 控 箱：正泰电器双路电控箱/台

启动方式：手动/红外自动感应

冲洗时间：可手动设置冲洗秒数

设备尺寸；3700*3700*1000mm

设备总重：1.6吨

钢材规格：80*80*5mm

载重量: 120吨内工程运输车辆

水泵功率：7.5kw*2台

电 源：380V/12A/50HZ

3寸钢丝管：标配6M*2条

电 控 箱：正泰电器双路电控箱/台

启动方式：手动/红外自动感应

冲洗时间：可手动设置冲洗秒数

设备尺寸:2300*3700*1000mm

设备总重：1吨

钢材规格：80*80*5mm

载重量: 120吨内工程运输车辆

水泵功率：5.5kw/台

电 源：380V/12A/50HZ

3寸钢丝管：标配6M/条

电 控 箱：正泰电器单路电控箱/台

启动方式：手动/红外自动感应

冲洗时间：可手动设置冲洗秒数

以上设备属国标尺寸，韶关工地洗车，本公司当天现货配送，如有需要非标尺寸设备，需提前通知本公司订做生产。

如何减少洗车机的故障发生

- 1、在洗车时，要严格按照操作说明操作，防止误操作，减少不必要的损失。
- 2、严寒天气要按照操作说明采取相应的措施预防，洗轮机长时间闲置或冬季的夜晚，要放空水管中的积水，防止水管结冰。

- 3、定期清理沉淀池内的污泥，工地洗车设备电路图，以免混流到清水池中导致堵塞喷头。
- 4、做好设备表面的清洁与卫生工作。
- 5、在进行任何清洁和保养时，应先切断电源。
- 6、经常检查喷头及喷孔有无堵塞，以免影响清洗效果。

工地洗车设备电路图-全自动工地洗车设备-茂名工地洗车由广州环科环保设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州环科环保设备有限公司（www.tz1288.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为除尘设备具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!