

钢厂固定式降尘远程射雾器 PLC控制全自动雾炮机

产品名称	钢厂固定式降尘远程射雾器 PLC控制全自动雾炮机
公司名称	山东风云环保设备有限公司
价格	36500.00/台
规格参数	射程:30-200米 电器:施耐德/德力西 水泵:不锈钢多级离心泵
公司地址	山东省济宁邹城市唐村镇双唐路驻地
联系电话	15106702820

产品详情

我公司生产的KCS400节能风送式除尘雾炮机又称为远程射雾器，喷雾机，防爆雾炮机，智能粉尘控制器，除尘风机。雾炮机有多种形式，分为移动式雾炮机和牵引式雾炮机，固定式雾炮机，高塔式雾炮机。雾炮机主要分为炮体、发电机组、水箱，三大部分，依靠环高速运转的风机风送原理，把罐体内的水雾化风送到30-200多米远的射程

80米风送式喷雾机（雾炮）参数及配置表

序号	参数项目	参数指标
1	型号	KCS400-80
2	水平射程（m）	80
3	覆盖面积（m ² ）	15700
4	供电电源	380V 50HZ 三相四线制
5	耗水量（m ³ /h）	8-10
6	水压（Mpa）	1.5~2.1 可调
7	连接管路	耐高压液压管和不锈钢管连接
8	喷头数量（个）	108个
9	喷嘴材质	304不锈钢
10	水雾颗粒直径（m）	20-200
11	水平旋转角度	0-320°

12	上下俯仰角度	-10~55°
13	控制方式	手动按钮/无线遥控/PLC控制
14	使用环境温度()	-20 ~ 50
15	自重(kg)	1600
16	外形尺寸(mm)	长2500×宽1700×高2100
17	固定方式	焊接脚架或螺丝固定
18	配套高压泵	7.5KW不锈钢多级离心泵
19	配置遥控器	玉兔或同等质量品牌产品
20	配套喷雾风机	37KW
21	配套控制装置	集中控制电控箱，控制风筒左右摆动，上下俯仰，风机启动/停止，水泵启动/停止等。
22	过滤	自带精密过滤
23	防冻加热	自带电加热装置
24	降噪减音	风机外壳降噪装置
25	左右回旋机	高强度旋转支撑
26	风叶材质	铝合金