

216芯三网融合光缆交接箱产品图片

产品名称	216芯三网融合光缆交接箱产品图片
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

216芯三网融合光缆交接箱产品图片光纤是光纤通信的传输媒质，216芯三网融合光缆交接箱产品图片其任务是传送光信号。光纤通信系统的波长在近红外波长范围。光纤通信的传输媒质材料是石英，它属于介质波导，是一个圆柱体，

光具有两重性，既可以被看成光波，也可以被看成是由光子组成的粒子流，时线理论把光作为光线处纤的导光原理可以使用两种理论来解释，射线理论和波动理论。波动理论论解麦克斯韦方程，比较直观、易懂，但它是一种近似方法，只能作定性分析。程，它很严密。有定量结果

?????

?????-40?? 60?

??????95%? 40???

?????70?106Kpa

?????-40?? 60?

????????????YD/T988-1998??

1.??????

?1????????????????????????????????

?2??

2.??????

????????????150?300?600?900?1200?1800?2400?2700?3000?3600??????????2

??????

??????

?????1.31,1.55um LD?????0.18dB???0.30dB

?????1.31,1.55um LD?????PC?45dB UPC?50dB APC?60dB

??????2x104M?/500VDC

?????3KVDC/1min??????

????????|????????????????|????|????|??????,FTTH????????????????????????????????FTTH????????????????????,????
????????,????????????????????,????????????,????,???????????????????????????????? Cross Connecting
Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1 ???????????????

- (1)在工程和维护期间，需要对尾纤、法兰盘、光衰减器、光板接口等进行操作前，应先准备好光连接器清洁工具。
- (2)机房环境灰尘比较大时，对光连接器进行操作前，应先做好周边的清洁工作，如清理尾纤接头、光接口等处的灰尘。
- (3)尾纤接头容易被污染，在开局和维护时，尾纤接头拔出后，应在清洁后再插入光板接口或法兰盘，避免因尾纤不清洁导致光板上的连接部分受到污染。
- (4)在工程和维护时，对尾纤接头、法兰盘、光衰减器、光板光接口操作时，及时盖上防尘帽，避免其裸露在空气中造成污染。

