

# 中性点接地电阻器 东莞电阻器 跃庆电气菱形电阻直销

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 中性点接地电阻器 东莞电阻器<br>跃庆电气菱形电阻直销 |
| 公司名称 | 河北跃庆电气有限公司                   |
| 价格   | 面议                           |
| 规格参数 |                              |
| 公司地址 | 海兴县张会亭乡 马庄村                  |
| 联系电话 | 18631759318                  |

## 产品详情

### 电阻器在电路中的作用

#### 1)跨接时用于电流回路

当分割电地平面后，造成信号最短回流路径断裂，此时，信号回路不得不绕道，形成很大的环路面积，电场和磁场的影响就变强了，容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻，可以提供较短的回流路径，减小干扰。

#### 2)配置电路

一般，产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置，易引起误会，压敏电阻器，为了减少维护费用，应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。空置跳线在高频时相当于天线，用贴片电阻器效果好。

### 电阻器用途

#### 用途

ZX26系列不锈钢适用于交流电源50HZ电压至1140V及直流电压1000V的电路，中性点接地电阻器，主要作为电动机起动，制动与调速用。

ZX26系列电阻器具有安全可靠的产品性能、其容量大、耐腐蚀、寿命长、无维修等优点，特点在大功率电阻率电动机的匹配电阻更显示其优越性，从经济安全环境等多方面考虑，其有着广泛的应用前景。

电力系统：随着电力系统的发展，金属膜电阻器，特别被选用为高压变压器中性点接地电阻，东莞电阻器，高压配电自动跟踪消弧线圈阻尼电阻及谐波过率电阻等新领域土勇性能稳定可靠。

主要作为冶金、化工、矿山、建筑、港口码头等场合及机械制造专业的各类起重机械设备中作为起重机

起动，调速及电力制动电阻器。

电阻器的温度系数(或TC)规定了电阻器温度变化时电阻的变化范围。电阻器TC的单位一般是每摄氏度百万分之一(ppm/°C)。一个1%电阻器具有大约 +/-100ppm/°C 的TC，而高精度金属箔电阻器则提供不足0.1ppm/°C 的TC。一般来说，较小表面安装组件(0201、0402、0603

等)在功率耗散方面效率较低，因此具有极高的自发热系数 SH，有时高达 1000 °C/W

以上!这些较小电阻器的额定功率级通常小于

0.1W，但其温度会随功率耗散极其快速地变化。尽管电阻器产品说明书中通常不提供自发热系数。中性点接地电阻器-东莞电阻器-跃庆电气菱形电阻直销由河北跃庆电气有限公司提供。河北跃庆电气有限公司(www.hbyueqing.cn)在机械加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，跃庆电气一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李先生。