

电阻器ZX5 跃庆电气铁铬铝电阻器 崇左电阻器

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 电阻器ZX5 跃庆电气铁铬铝电阻器 崇左电阻器 |
| 公司名称 | 河北跃庆电气有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 海兴县张会亭乡 马庄村 |
| 联系电话 | 18631759318 |

产品详情

电阻器额定温升 t_R 下工作所耗散的功率 电阻器在额定温度（高环境温度） t_R 下连续工作所允许耗散的大功率。对每种电阻器同时还规定高工作电压，即当阻值较高时即使并未达到额定功率，也不能超过高工作电压使用。 负荷特性 当工作环境温度低于 t_R 时，电阻器也不能超过其额定功率使用，当超过 t_R 时，玻璃釉电阻器，必须降低负荷功率。对每种电阻器都有规定的负荷特性。此外，在低气压下负荷允许相应降低。在脉冲负荷下，脉冲平均功率远低于额定功率，一般另有规定。碳膜电阻器电阻温度系数在规定的环境温度范围内，温度每改变 1 时阻值的平均相对变化，用 ppm/ 表示。

电阻器特性

电阻器特点:

散热性好，大功率电阻器，适合散热板安装

绝缘性高

完全熔焊结构

安装于基板上应用热吸收效应

具有环境保护的模压结构

对低电抗元件存在无感绕制

操作中具有良好的可靠性

材料说明：

电阻丝：铜镍合金或镍铬合金，依据阻值大小而定

芯料：陶瓷或滑石瓷依据物理尺寸而定

密封材料：硅酮模压塑料

外壳：阳极氧化铝外壳产品广泛应用于：仪器仪表医疗仪器，量测设备，汽车电子汽车相关控制板，计算机周边控制板，电源转换器，LCD控制板，崇左电阻器，手机，电阻器ZX5，手提电脑，主机板，屏幕，玩具充电控制板，各类充电器控制板，电源供应器和太阳能等高科技领域。

帽盖：不锈钢

- 1.高工作电压：它是指电阻器长期工作不发生过热或穿损坏时的电压。如果电压超过规定值，电阻器内部产生火花，引起噪声，甚至损坏。
- 2.稳定性：稳定性是衡量电阻器在外界条件(温度、湿度、电压、时间、负荷性质等)作用下电阻变化的程度。
- 3.噪声电动势：电阻器的噪声电动势在一般电路中可以不考虑，但在弱信号系统中不可忽视。线绕电阻器的噪声只习作定于热噪声(分子扰动引起)仅与阻值、温度和外界电压的频带有关。薄膜电阻除了热噪声外，还有电流噪声，这种噪声近似地与外加电压成正比。
- 4.高频特性：电阻器使用在高频条件下，要考虑其固定有电感和固有电容的影响。电阻器ZX5-跃庆电气铁铬铝电阻器-崇左电阻器由河北跃庆电气有限公司提供。河北跃庆电气有限公司(www.hbyueqing.cn)为客户提供“电阻器”等业务，公司拥有“跃庆”等品牌。专注于机械加工等行业，在河北沧州有一定知名度。欢迎来电垂询，联系人：李先生。