

# 定位安全帽流量卡，深圳智能安全帽流量卡，东莞智能安全帽物联网卡

产品名称	定位安全帽流量卡，深圳智能安全帽流量卡，东莞智能安全帽物联网卡
公司名称	深圳市零川科技有限公司
价格	1.00/张
规格参数	移动:30M YD01:100M 深圳:300M
公司地址	宝安区西乡街道银田工业园B15栋508
联系电话	15999559740 18819027363

## 产品详情

能安全帽 HT-PW312

### 产品概况

### 技术参数

### 功能特点

### 相关产品

### 返回列表

### 产品概况

HT-PW312型人员定位终端内置GPS/BDS模块、2.4G RFID模块、4G通信模块、惯导模块，是一款可工作于复杂环境、多模式精确定位产品，包括：可以实现卫星定位、2.4G有源RFID辅助定位、惯性导航定位以及4G全网通数据通信，其中卫星定位可同时支持GPS/北斗定位。采用安全帽外形，外观精巧，且具有IP66防护等级的结构设计，满足防爆等级ExibIICT4Gb要求，可工作于油气等危化品环境。

### 技术参数

---

#### 一般要求

---

工作温度 -30 ~ +60

---

存储温度范围 -30 ~ +70

---

工作湿度范围 5 ~ 95% ( 25 )

---

工作时间 ( 15秒定位  
一次, 1分钟  
上报一次 )  
常温条件下  
: 不低于12  
小时; -30  
条件下:不低  
于4个小时;  
+60 条件下:  
不低于8个小  
时

---

供电 DC3.7V, 电池  
容量3000mA  
h

---

平均工作电流 200mA ( 1  
5秒定位一次  
, 1分钟上报  
一次 )

---

IP防护等级 IP66

---

性能指标

卫星定位模式	差分定位
定位精度	室外优于5米 @CORS差分 站校正，室内优于10米
定位时间	小于1分钟
辅助定位标签频率范围	2.400-2.483G hz
辅助定位标签读取距离	10米以内
辅助定位标签工作频率	13.56Mhz
设备管理标签HFRFID标签 识读距离	最大3厘米（ 与读卡器有 关）
4G模块支持频段	LTE-FDD/LTE-TDD/GSM/GPRS/EDGE/TD_SCDMA/UMTS/CDMA20001x/EVDO
4G模块发射功率	15.5dBm
4G模块接收灵敏度	-86dBm
报警提示	蜂鸣器鸣叫 ， 马达振动

充电电压 DC , 5.0V

充电电流 最大1.4A

对外接口

充电/调试接口 符合Micro

USB标准

电源 DC 5V、 2A

功能特点

室外采用GPS/BDS双模定位

室内采用2.45GHz有源标签（RFID）辅助定位

4G全网通通信功能

数据上报速率调节功能

一键呼救功能

终端中心报警功能

人员状态（姿态）监控功能

设备自动识别和管理功能

可充电功能

安全帽佩戴方式