

天津杰凯泵业 耐酸碱自吸泵保养 耐酸碱自吸泵

产品名称	天津杰凯泵业 耐酸碱自吸泵保养 耐酸碱自吸泵
公司名称	天津杰凯泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区杨柳青镇双河村
联系电话	13820284148 13820284148

产品详情

气液混合式自吸离心泵工作时必须完成三个过程

气液混合式自吸离心泵工作时必须完成三个过程：将叶轮内的气体往复带出叶轮；有效地进液分离；分离出来的水不断地返回到叶轮中去重新工作。

根据水和气体混合的部位不同，气液混合式自吸离心泵分为内混式和外混式。其中气液分离室中的水回流到叶轮进口处，气体和水在叶轮进口处混合的称内混式自吸离心泵。气液分离室中的水回流到叶轮出口处，气体和水在叶轮外缘处混合的称外混式自吸离心泵。

几种常用自吸泵的性能比较

几种常用自吸泵的性能比较

自吸泵的自吸是指在吸入管内不需要充满水（但泵体内必须有足够的水）的情况下起动泵，有自动排除吸入管内气体的功能，耐酸碱自吸泵厂家，经短时间运转后进入正常工作。自吸泵在初次起动前必须灌入足够的水，以后起动时则由留在泵体内的水再次起动进入正常工作。

自吸泵根据结构及工作原理分为以下几类：气液混合式（内混式、外混式）；水环式自吸

泵；射流式（水射流、气体射流）。

ZBF系列氟塑料自吸式离心泵，突破了传统自吸泵受氟塑料衬里模压工艺的限制，将储液腔、气液分离室与蜗壳流道制成一体，拥有较大的气液分离室、通畅的回流通道，耐酸碱自吸泵，进口设计有先进可靠的止回阀，高低压区密封可靠，排气时间明显缩短、进口抽空力强，耐酸碱自吸泵保养，大幅提升了自吸性能，耐酸碱自吸泵，其自吸高度可达5米（常压清水时），过流部件均采用氟塑料制成，本产品设计有灌液、放液孔，免除了安装时预留注液管阀等不便因素，满足了用户各种工况下的需求，免去了普通离心泵须倒灌安装、灌引水、装底阀等不便因素，是大流量、强腐蚀、液位差高自吸工况的理想用泵。是获得国家专利的产品。适用于污水处理、酸洗工艺、制酸制碱、化工、、造纸、电子等行业。

适用温度：-20 ~100

天津杰凯泵业(图)-耐酸碱自吸泵保养-耐酸碱自吸泵由天津杰凯泵业有限公司提供。天津杰凯泵业有限公司（www.jk-pump.com.cn）为客户提供“耐酸碱泵,槽内立式泵,槽外立式泵”等业务，公司拥有“杰凯泵业”等品牌。专注于特殊阀门等行业，在天津天津市有一定知名度。欢迎来电垂询，联系人：周经理。同时本公司（www.tjjkby.cn）还是从事不锈钢卧式泵，自吸式卧式泵，耐酸碱卧式泵的厂家，欢迎来电咨询。