

郑州码垛机伺服驱动器维修伺服电机抱闸损坏一站式服务中心

产品名称	郑州码垛机伺服驱动器维修伺服电机抱闸损坏一站式服务中心
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

请正确、可靠地进行接线。

否则会导致电机失控、人员受伤或机器故障。

请勿在伺服驱动器的伺服电机连接端子U、V、W上连接商用电源。

否则会导致受伤或火灾。

请牢固地连接电源端子与电机连接端子。

否则会引发火灾。

请勿使主回路电缆和输入输出信号用电缆、编码器电缆使用同一套管，也不要将其绑扎在一起。

接线时，主回路电缆与输入输出信号电缆应离开30cm以上。

输入输出信号用电缆以及编码器电缆请使用双股绞合线或多芯双股绞合整体屏蔽线。

输入输出信号用电缆的接线长度：最长为3 m；编码器电缆：最长为30 m。

即使关闭电源，伺服驱动器内部仍然可能残留高电压，因此，在充电指示灯亮灯期间，请勿触摸电源端子。

请在确认充电指示灯熄灭以后，再进行接线及检查作业。

请设置断路器等安全装置以防止外部接线短路。

在以下场所使用时，请采取适当的屏蔽措施。