

## 衡水家用室内乒乓球台,室外乒乓球台,大彩虹乒乓球台专供,

产品名称	衡水家用室内乒乓球台,室外乒乓球台,大彩虹乒乓球台专供,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	800.00/张
规格参数	厂家:达创 型号:DC-023 地址:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

## 产品详情

场馆标准编辑奥运会乒乓球比赛在体育馆内进行，馆内的具体标准为：衡水家用室内乒乓球台,室外乒乓球台,大彩虹乒乓球台,

比赛区域包括可容纳4张或8张球台(视竞赛方法而定)的标准尺寸(8米宽、16米长、天花板度不得低于4米)的正式比赛场地、比赛区域还应包括比赛球台旁的通道、电子显示器、运动员、教练员座席、竞赛官员区域(技术代表、裁判长、仲裁等)、摄影记者区域、电视区域以及颁奖区域等所需要的面积。

灯光奥运会为了保证电视转播影像清晰，要求照明度为1500~2500勒克斯，所有球台的照明度是一样的。如果因电视转播等原因需要增加临时光源，该光源从天花板上照下来的角度应大于75度。比赛区域其它地方的照明度不得低于比赛台面照明度的2/3，光源距离地面不得少于5米。场地四周一般应为深颜色，观众席上的照明度应明显低于比赛区域的照明度，要避免耀眼光源和未遮蔽的窗户的自然光。

地面地面应为塑胶或经乒联批准的品牌和种类的可移动PVC塑胶运动地板。地板具有弹性，没有其它体育项目的标线和标识。地板的颜色不能太浅或反光烈，可为红色或深红色;不能过量使用油或蜡，以避免打滑。

温度馆内比赛区域的空气流速控制在0.2~0.3米/秒之内，温度为20~25 左右，或低于室外温度5 。

### 球桌性能编辑

台面质量消费者购买球台就是为了打球。因此台面是满足消费者使用要求的基本项目。在标准中对台面的要求的基本项目。在标准中对台面的要求很严，大体上可以分为三类，一类针对台面原材料。球台的弹跳弹性低和弹性均匀性影响技术水平的发挥。在这里设置了弹性和弹性均匀度量想来限定台面原材料特性;一类针对台面外形尺寸。主要有台面边长，两对角线差等几项;一类针对台面外观。主要有台面上边线、端线和中线的尺寸，边线和端线交汇处漆膜的融合性，台面漆膜的光泽度，摩擦度对乒乓球运动速度和旋转性能的影响等。

稳定性运动过程中的身体难免会于球台接触，球台会发生轻微抖动。如果这种抖动程度过大会影响使用。这方面红双喜的乒乓球台和双鱼的乒乓球台都做的很好，双鱼更是有的乒乓球台生产线，产品质量过硬。