

# 福荣莱防水牛用B超机，母牛测孕仪C60

产品名称	福荣莱防水牛用B超机，母牛测孕仪C60
公司名称	河南福荣莱农业科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	显示屏:8.0英寸TFT LCD 电池规格:3400毫安 防水等级:IP65
公司地址	河南省郑州市金水区经七路21号4002
联系电话	13253331927

## 产品详情

福荣莱防水牛用B超机C60配置8英寸TFT-LCD显示屏，全机防水设计，方便探头和主机清晰；可拆卸手柄，背带设计，便于携带；内置专用测量包，图像清晰细腻。本款牛用B超可用于检测母牛怀孕、疾病、胎龄、胎仔数等，图像清晰细腻，准确率高，厂家直销，质量保证，我们还提供免费技术培训指导。

牛用B超机C60功能介绍：

- 1.检测牛、羊、马、驴等动物怀孕
- 2.诊断子宫疾病
- 3.观察胎儿发育
- 4.发情卵泡测定
- 5.胎龄估算
- 6.死胎鉴定

福荣莱牛用B超机C60特点

配置8.0寸TFT LCD显示屏；

全机防水设计，防水等级为IP65；

全方位防摔抗震，经久耐用；

功能键设计简单，方便操作；  
体积轻巧，含电池仅重850g；  
可拆卸手柄，可手持可穿戴；  
专用测量软件包，图像清晰；  
标配便携包，方便快捷操作

## 参数规格

扫描方式： 电子线阵

显示尺寸： 8.0"TFT LCD

整机防水： 支持

配带方式： 手持/背带

操作软件： V3.3

探头频率： 3.5MHz

探测深度： 50mm

一键测量： 支持

显示模式： B、B+B、B+M、M

体 标： 16种

放大倍数： 1.0、1.2、1.5、2.0

帧相关调节： 支持

测 量： 距离、周长、面积、体积、孕龄、预产期

字符及注释： 日期、时钟、姓名、性别、PID等

图像灰阶： 256级

扫描线数： 512线/帧

帧 率： 30帧/秒

内 寸： 8G

整机尺寸： 285mm\*162mm\*42mm

整机重量： 982g

电池规格： 3400mAH

工作时间： 3.5-4h

福荣莱防水牛用B超机，母牛测孕仪C60