

一体树脂瓦 朗格塑胶 睢宁一体树脂瓦

产品名称	一体树脂瓦 朗格塑胶 睢宁一体树脂瓦
公司名称	徐州朗格塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省徐州市云龙区原郭庄路4号
联系电话	13626169762

产品详情

中空板，中空阳光板，中空阳光瓦，蜂窝阳光板，邳州一体树脂瓦，u型锁扣阳光板，单双勾锁扣阳光板，日光板。pc阳光板为聚碳酸酯为主要原料生产制造。阳光板在80年代中期迅猛进入建筑装饰材料市场。比夹胶玻璃、夹丝玻璃、钢化玻璃、中空玻璃更具轻质、耐候、阻燃、隔声的优良性能，因阳光板特有的高品质。得到建筑设计、装潢工程、环境工程、广告业的普遍认同。据统计80年代末期以来，阳光板在国际市场销售量以每年20%速度增加，2008年起，全世界总销售量每年超出10亿平方米。

用于各种民用、产业、公共、贸易的PC耐力板，主要用是室内装饰装修与采光。在一些领域，广告牌、花园等等，随处可见PC板身影。在安装的过程中，应该如何操作，睢宁一体树脂瓦，为大家提供一些详细说明。

什么样材料才是符合要求呢？

a.密封材料的粘性物质，如密封胶等对阳光板应无损害。

b.手工安装时，密封带有良好的抗撕性能。

c.施工中造型的变化，故需要钻孔，切割，空板一般锋利的刀片如墙纸刀就可以切割阳光板；用一般的麻花钻即可开孔，但应先钻小孔，然后步扩大到所需直径。孔离板材边缘的尺寸应不少于40MM，所有钻孔直径应大于螺栓直径，以适应板的热胀冷缩。

d.粘性物质应能在冷热温度突变和高温的环境下长期保持粘着性能。

e.密封带有良好的耐候性，且长时间不失去粘性和机械强度。

f.板端的密封应当对水，空气和尘埃是透不过的。

如果pc耐力板里面如有小虫，尘埃，潮气或其它物质，施工时pc耐力板两端开口的密封处理很重要，决

定了板材的美观性、透明度、隔热性。

，安装阳光板时一定要先看清楚保护膜上的文字说明和注意事项，务必将有UV共挤防紫外线的带有文字的保护膜一侧朝向室外，切不可装反，安装完成后应立即揭掉保护膜，以防经太阳暴晒后保护膜和阳光板粘连。第二，贾汪一体树脂瓦，安装阳光板时，在板材的接缝处，需要结合工程所在地的温差，预留热膨胀间隙。第三，阳光板弯曲时应顺着力的方向，切不可横向弯曲，并注意弯曲半径与板材厚度相关，板材弯曲部位严禁用螺丝固定。第四，与阳光板直接接触的密封胶要使用中性硅酮胶，严禁使用碱性、酸性、化学成分不明的含有溶剂的密封胶，因为这些物质很可能会导致板材龟裂。若安装过程中，一体树脂瓦，采用了油漆喷刷阳光板支架，必须待油漆完全干燥之后方可安装阳光板。第五，阳光板安装固定尽可能采用公司专用防漏雨成套扣件或公司提供的专用压条，严禁采用聚、天然橡胶等含有对阳光板有害物质的胶条。第六，阳光板的剖断面需用铝箔胶带或防水透气胶带封住，以免水蒸汽、灰尘或小虫进入，影响阳光板的透明度和美观。

一体树脂瓦-朗格塑胶-睢宁一体树脂瓦由徐州朗格塑胶有限公司提供。行路致远，砥砺前行。徐州朗格塑胶有限公司（www.xzlangge.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!