

15kw远程控制静音柴油发电机

产品名称	15kw远程控制静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO18000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

15kw远程控制静音柴油发电机

柴油发电机组主要由柴油发动机，发电机和控制系统组成。柴油发动机和发电机有两种连接方式，一种是柔性连接，即两个部分对接在轴上，另一种是刚性连接，发电机钢连接件和柴油发动机轮毂连接一度螺栓。有更多的性关系。柴油发动机和发电机安装在共同的底架上，然后使用各种传感器（例如水温传感器）向操作员显示柴油发动机的运行状态，并且当达到上限时使用这些传感器或超出限制，可以设置限制。当控制系统固定时，控制系统将提前提示。这次，如果操作员没有采取行动，控制系统将自动停止，柴油发电机组将以这种方式保护自己。传感器接收并反馈各种信息，真实数据和保护功能是单元的控制系统。

型 号： TO18000ET

发电机参数

额定功率： 15KW

备用功率： 16KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 静音式-

功率因素： 0.8/1

相 数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO2V92

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：28L

机油容积：2.3L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：2*80*79mm

活塞排量：997ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

机油型号：SAE10W30（或CD）

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸,V型,四冲程

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 68-76

燃油表：有

整机超载保护：有

自动过载保护：有

电压表： 有

输出指示灯： 有

电磁控油阀： 有

机器重量： 295/325kg

外形尺寸： 1060*610*670mm

电池作为应急电源主要指应急电源（EPS）和不间断电源（UPS），允许短时停电。

电池是一种能量转换装置，可将电能转换为化学能并在充电过程中将其存储在电池中。化学能在放电时转化为电能。电池的充放电为直流电，因此变电站内电池的充电功率需要通过交流电源进行整流。

电池的基本原理是通过电池的氧化还原电化学反应将电池中活性物质的化学能直接转化为电能的垂直直流电。它由正，负，电解质，隔膜和容器组成。