

冷库备用12kw静音柴油发电机

产品名称	冷库备用12kw静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO16000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

冷库备用12kw静音柴油发电机

柴油发电机组有故障，找到的维修站正在寻找技术人员进行维修。俗话说，风和风都知道草。发电机组的质量如何？在正常条件下使用它不是一个好主意。确实，它可以适应恶劣的条件。大多数能源行业，如石油和燃油田和采矿业都处于久经考验的终端环境中，以测试发电机组的可靠性。大泽会有限公司总经理表示：“即使在风，高温，低温和高海拔环境下，欧狮发电机组也能为客户提供可靠，不间断的电力服务。它为石油和燃油田和采矿客户提供可靠的服务。安全的电力应用是大泽电力的承诺。对于大泽电，我们根据我们提供的产品，满足石油和燃油领域和采矿客户对电力可靠性，可持续性和成本效益运营的要求。发电机组技术已在许多客户的应用环境中得到充分验证。即使在环境方面，大泽会的单位也能满足客户的需求。

型 号： TO16000ET

发电机参数

额定功率： 12KW

备用功率： 13KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 静音式

功率因素： 1.0

相 数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO2V92

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：32L

机油容积：2.2L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：2*80*79mm

活塞排量：997ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

机油型号：SAE10W30（或CD）

缸体结构：双缸,V型,四冲程

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 68-76

燃油表：有

整机超载保护：有

自动过载保护：有

电压表： 有

输出指示灯： 有

电磁控油阀： 有

机器重量： 295/325kg

外形尺寸： 1060*610*670mm

维护知识：

1.不要速停止发电机

2.非技术人员不得调整化油器

3. 应定期检查空气过滤器元件并定期更换。

4.当静音机运行100到300小时时，应立即清除积碳。静音机被移除时，碳会粘附在汽缸盖，汽缸盖，活塞和阀门上。不允许将碳沉积到气缸孔和阀座中。

5.保持气缸的冷却，特别是气缸体的清洁。

6.加油时，检查或修理时，应使用防火帽，不要吸烟，噪明火。

7.请勿在不通风的房间内操作。机器工作时，操作员将离开机器过5米。

8.使用机器之前和之后，检查工作部件和其他部件的密封性。

9.如果有离合器，在离合器暴露之前发电机不能启动，即机器未安装。

10.机器的其他润滑部件应按照说明定期润滑。