

匀质板货源厂家电话

产品名称	匀质板货源厂家电话
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	5.60/m ²
规格参数	
公司地址	大城金地工业区
联系电话	0316-5960599 18831611518

产品详情

A级匀质板的出现，让防火保温材料在许多重大方面都有了质的飞跃。它带来了保温性能、更胜以往的防火效果，以及卓越的防水特性。A级匀质板周身的每一处，都闪耀着性能卓著防火保温材料的光芒。承受的得起烈火的灼热，更经得起雨水洗礼。这就是A级匀质板！

A级匀质板由无机胶凝材料为主要原料，添加一定量的轻集料和外加剂，通过搅拌、制泡、成型等工序制作，其性能指标优越。A级匀质板，工艺简单、成本低廉、市场广泛，性能参数可以满足A级不燃的消防要求，大规模流水生产，效率高，质量稳定，年产能力可达到6000多万平方米。产品规格尺寸通常为：600mm*900mm*50mm（厚度可以根据需求定制）

产品优势及特性：

优势一：导热低、A级防火.专为解决用户的难题！

A级匀质板：经质量监督检验中心抽样检测，导热系数为0.054(W/(m?k)保温效果好。

A级不燃保温板材：耐1000 高温，不燃、不爆、不低落不流淌，是目前市面上佳A级防火板材之一。

A级匀质板：同等价位、更高品质、更大实惠、经济效益极高。

优势二：强度高、耐冲击、系统安全更可靠！

A级匀质板经建筑节能质量监督检验中心抽样检测，抗压强度达0.40MPa，抗拉强度可达0.14MPa。

优势三：机械化生产，安全、环保、零废料！

A级匀质板产品不含重金属、甲醛、石棉、放射性类有害物质，过火时无烟无味，对生产人员不会造成矽肺，废料可回收利用，即降低了生产成本又降低了能源消耗。

优势四：施工方便，易于加工且系统安全可靠！

A级匀质板可现场方便的切、锯、磨、钉，施工工艺可沿用原有点框、条粘、满粘等，工艺简单,易于操作,节省工期,便于管理

优势五：吸水率低，耐候性好,粘结力强！

A级匀质板水泡数天不软化，尺寸稳定不变形，耐老化，寿命长可保70年，粘结力强,基本与建筑同寿命。

技术指标：

A级匀质板经“固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心”和“建筑节能质量监督检验中心”检测确定其燃烧性能为A级、导热系数为0.054w/(m²k)、抗压0.45Mpa、抗拉0.27Mpa，详见下表。

项目 性能指标 检测结果

干表观密度(kg/m³) 200 157

抗压强度(MPa) 0.20 0.45

抗折强度(MPa) 0.10 0.24

软化系数 0.60 0.62

导热系数(W/(m²k)) 0.060 0.054

垂直于板面方向的抗拉强度(MPa) 0.10 0.27

干燥收缩值(快速法)(mm/m) 1.5 1.2

体积吸水率(%) 10 9

抗冻性(15次) 质量损失(%) 5 4

强度损失(%) 25 20

燃烧性能等级 A级 A(A1)级

根据以上性能指标情况可以看出，我公司的A级匀质板的主要优势在于其全面完善的性能基础上突出既防火又保温的双重优势。传统的有机保温材料虽然保温效果良好，但其防火性能始终不能满足需求。如聚苯板，硬泡聚氨酯板、酚醛板等虽然导热系数较低，但是其防火性能高达到B1级，无法满足外墙保温材料对A级防火性能的要求。而A级匀质板恰好解决了这一难题。