

# 匀质板厂家货源

产品名称	匀质板厂家货源
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	5.60/m <sup>2</sup>
规格参数	
公司地址	大城金地工业区
联系电话	0316-5960599 18831611518

## 产品详情

A级匀质板防火等级A级，本产品采用蜂窝状防火隔离仓结构，使每一个有机高分子形成相对的独立单元。从而有效的阻止了热能的传导和火势的蔓延，因此达到了防火高等级！

本产品可用做外墙保温板、建筑防火隔离带、地下室顶棚保温板、建筑幕墙复合，真石漆复合，石材复合干挂保温施工；防火隔离带；汽车、飞机、轮船等公通设施内部隔热防火；高温生产设备隔热防火，如炼钢厂、炼铝厂、大型高热量锅炉使用厂家等用作炉体的隔热节能；公共场所的室内节能防火，如公共场所内部的各种隔断施工应用；各种高噪音公共场所的隔音施工应用等。

产品特点：

A级不燃保温板主要特性如下：

一.防火阻燃性能良好

- 1.不可燃----特殊的蜂窝状防火隔离舱结构，使产品防火等级为A级
- 2.耐高温----使用温度可以达1000 ° C,熔点可以到1500 ° C以上
- 3.无形变----高温大火中不软化变形、不滴落流淌、不脱落
- 4.稳定可靠----过火后，物理强度与保温性能几乎没有损失，依然可以继续使用
- 5.寿命长-----本品采用无机材料形成的蜂窝状隔离舱强度大，与建筑本同寿命，不许后期更换保温层

二.A级不燃保温板性能优越

容重Kg/m<sup>3</sup>160——200

抗压MPa0.4——0.5

拉拔MPa0.2——0.26

导热W/(m.k)0.042——0.045

### 三.环保无毒害

- 1.无烟雾----过火时无烟雾产生
- 2.无毒素----不含苯、甲醛等有害物质
- 3.无公害----无三废排放，对周围环境无危害

### 四.憎水透气吸音

- 1.憎水效果好，吸水率小于10%
- 2.蜂窝状结构使产品透气性能优异，吸音性能出众
- 3.维持高憎水的前提下拥有良好的可操作性，保证板材可以高强度粘接，避免脱层或粘接不

### 五.产品结构合理

- 1：板材可以按需切、锯、刨、磨、钉
- 2：薄抹灰结构可以沿用原有施工方式，易于操作。施工质量易控

干挂方式施工，由于板材强度较高，可与多种饰面材料达到优异的符合性能远比其他保温材料的可靠性高，如石材复合，真石漆复合等

- 3：抹面施工可以采用单层网或者双层网结构，也可以采用热镀锌电焊网结构，工艺要求灵活多样，适合不同工地要求，板材各项性能指标优异，工程应用稳定可靠

### 买家须知：

本公司产品材料规格可按客户要求定做的，加上原材料价格会有浮动，所以成品价格会有不同。展示的产品只是列举了一些样品，订货前请务必咨询我们QQ、发发客服修改价格，或者直接致电我们！

### 关于发货：

我们会在确认合作方式以及合作达成时为您发货。

发货打包我们都有专人严格检查商品的质量的，请放心购买。

### 关于合作：

我们本着生产精益求精、经销诚实守信、服务热情周到的服务宗旨和协助伙伴成就事业从而成就自己的事业的立业精神，为客户提供卓越的品质和服务。