

# 树脂排污管道

产品名称	树脂排污管道
公司名称	河北卫瀚环保设备有限公司
价格	12.00/米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市枣强县富强北路玻璃钢工业园区
联系电话	18732828889

## 产品详情

玻璃钢夹砂管道特性：1、耐腐蚀性强玻璃钢夹砂管道具有耐酸、耐碱、耐腐蚀性土壤侵蚀、可输送地下水、海水、工厂污水及强腐蚀性液体。并根据输送介质迁择相应的耐腐材料制造特殊管道，夹砂管道能保持原玻璃钢产品年具有的全部特点（质轻、高强、耐腐蚀、绝缘、隔热及设计性）。2、耐磨性能好玻璃钢夹砂管道具有较好的耐磨性，试验表明，将含有大量泥沙，石子的水浆装入不同材质的管子，让管子旋转一万转。3、耐热，抗冻、温度适应性强玻璃钢夹砂管可在-40 -80 的温度下正常运行,特殊树脂配比的管道可在高达110 的高温下工作,冰冻介质下管道不裂。4、流体阴力小玻璃钢夹砂管道内壁光滑，阻力小，粗糙系数为0.0084，阴力系数约为钢管的1/2，水泥管的1/4，流体压头损失小，可保证以较小的口径输送较大的流量。一般情况下夹砂管比铸铁管，水泥管在选用直径时低一个等级，如采用相同内径的管道，水泵的功率和能源可节约1/3。5、机械强度大玻璃钢夹砂管的耐水压强度、耐外压强度耐冲击强度优良，可满足不同地质条件的埋设，并可按客户要求的压力设计制造管道和管件。6、水质保持良好玻璃钢夹砂管道为无毒产品，年输送的饮用水能保持长期的水质卫生。7、重量轻，易安装玻璃钢夹砂管道比重小，是钢管的1/4，水泥管的1/10，年以装卸，安装费用低，夹砂管道节长可达12米，安装接头少，开需其它管道繁锁的焊接，防腐处理和阴极保护，无需专用设备，为确保工程质量。我公司的专业技术人员现场指导安装。