

维修灭火器 新共安消防 武汉灭火器维修

产品名称	维修灭火器 新共安消防 武汉灭火器维修
公司名称	湖北新共安消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市黄陂区大潭办事处新建村七组177号
联系电话	18186208119 18186208119

产品详情

简易式灭火器使用方法 一手提式：使用时，维修灭火器，应将手提灭火器的提把或肩扛灭火器带到火场。在距燃烧处5米左推车式灭火器右，灭火器维修年限，放下灭火器，先拔出保险销，一手握住开启把，另一手握在喷射软管前端的喷嘴处。如灭火器无喷射软管，可一手握住开启压把，另一手扶住灭火器底部的底圈部分。先将喷嘴对准燃烧处，用力握紧开启压把，使灭火器喷射。当被扑救可燃烧液体呈现流淌状燃烧时，使用者应对准火焰根部由近而远并左右扫射，向前快速推进，直至火焰全部扑灭。如果可燃液体在容器中燃烧，应对准火焰左右晃动扫射，当火焰被赶出容器时，喷射流跟着火焰扫射，直至把火焰全部扑灭。但应注意不能将喷流直接喷射在燃烧液面上，防止灭火剂的冲力将可燃液体冲出容器而扩大火势，造成灭火困难。如果扑救可燃性固体物质的初起火灾时，则将喷流对准燃烧猛烈处喷射，当火焰被扑灭后，应及时采取措施，不使其复燃。1211灭火器使用时不能颠倒，也不能横卧，否则灭火剂不会喷出。另外在室外使用时，应选择在上风方向喷射；在窄小的室内灭火时，灭火后操作者应迅速撤离，因1211灭火剂也有一定的毒性，以防对人体的伤害。

注意事项：制度规范内容检查内容1、

灭火器在运输和存放中，应避免倒放、雨淋、曝晒、强辐射和接触腐蚀性物质。2、

灭火器的存放环境温度应在-10 - 45 范围内。3、灭火器放置处，应保持干燥通风，防止筒体受潮腐蚀。

应避免日光曝晒和强辐射热，以免影响灭火器正常使用。4、灭火器应按制造厂规定的要求和检查周期，进行定期检查。

1905年，俄国的劳伦特教1授在圣彼得堡发明一种泡沫灭火剂，把硫酸铝与碳酸氢钠溶液混合并加入稳定剂，喷出后生成含有二氧化碳的泡沫，武汉灭火器维修，浮在燃烧的油、漆或汽油上，能有效地隔绝氧气，灭火器维修价格，窒息火焰。1909年，纽约的戴维森取得一项专利，利用二氧化碳从灭火器内压出四氯化1碳，这种液体会立即变成不可燃的较重气体以闷熄火焰。此后又出现了干粉灭火器，液态二氧化碳灭火器等多种小型式灭火器。维修灭火器-新共安消防(在线咨询)-武汉灭火器维修由湖北新共安消防科技有限公司提供。湖北新共安消防科技有限公司(hbxgaxf.tz1288.com)位于湖北省武汉市黄陂区大潭办事处新建村七组177号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前新共安消防在其它中享有良好的声誉。新共安消防取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。新共安消防全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。