

# 一体化净水器 濮阳一体化净水设备 河南奥科达公司

产品名称	一体化净水器 濮阳一体化净水设备 河南奥科达公司
公司名称	河南奥科达石化设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市清丰县人和大道162号
联系电话	15239312127

## 产品详情

一体化净水处理装置采用先进的生物处理工艺，具有技术性能稳定可靠，处理效果好，投资省，自动化运行，一体化净水器厂家，维护操作方便，不占地表面积，不需盖房，不需采暖，不影响周围环境。

### 二、产品特点/工艺说明

- 1、埋设于地表以下，设备上面的地表可作为绿化或其他用地，不许建房及采暖、保温。
- 2、二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化，其处理效果优于完全混合式或二级串联完全混合式生物接触氧化池。并比活性污泥池体积小，对水质的使用性强，一体化净水设备价格，耐冲击负荷性能好，出水水质稳定，不会产生污泥膨胀。
- 3、生化池采用生物接触氧化法，填料的体积符合比较低，微生物处于自身氧化阶段，产泥量少。
- 4、整个设备处理系统配有全自动电器控制系统和设备故障报警系统，濮阳一体化净水设备，运行可靠，平时不需要专人管理，只需适时维护保养。

一体化净水器的性能特点：采用独特的整体预装式微絮凝反应系统，既有效保证反应效果，又无需其它运动部件，安装及维修简便。

过滤精度高：

水中悬浮物的去除率可达98%

，经良好混凝处理的天然水，其原水浊度不超过3000NTU，过滤出水可达到出水浊度 1NTU。

过滤速度快：

保证同样出水浊度情况，过滤滤速9 ~ 10m/h。

占地面积小：

同等处理规模设备，一体化净水器占地面积是常规设备的1/2。

如果一体化净水器设备油中悬浮的固体物质由胶体物质构成，那么随着压强增加，滤饼内空隙变小，过滤阻力逐渐增加，过滤速度迅速下降，一体化净水器，因此压强必须根据不同情况确定。浓度大且滤渣多，使间歇式生产的每一操作周期中有效过滤时间相应缩短，影响产量。而对于连续真空过滤机的操作，浓度较大时生成的滤饼较均匀，且易于及时清理，对产量影响不大。

一体化净水器-濮阳一体化净水设备-河南奥科达公司由河南奥科达石化设备制造有限公司提供。河南奥科达石化设备制造有限公司（[www.akdsb.com](http://www.akdsb.com)）位于濮阳市清丰县人和大道162号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前奥科达石化设备在其它中享有良好的声誉。奥科达石化设备取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。奥科达石化设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。